

计算机二级 WPS 精选 350 道选择题

01. 计算机系统

1. 在计算机中，运算器的基本功能是（A）。

A. 进行算术和逻辑运算

B. 存储各种控制信息

C. 保持各种控制状态

D. 控制机器各个部件协调一致地工作

2. CPU 中指令寄存器的任务是（A）。

A. 保存当前正在执行的指令

B. 用来存放后续指令地址

C. 保存将要存储的下一数据字节的地址

D. 保存当前 CPU 所访问的主存单元的地址

3. 总线带宽是指总线的（A）。

A. 数据传输率

B. 长度

C. 宽度

D. 位数

4. 下面属于指令寻址的是（D）。

A. 隐含寻址

B. 立即寻址

C. 直接寻址

D. 跳跃寻址

5. 计算机的系统总线是计算机各部件间传递信息的公共通道，它分（C）。

A. 数据总线和控制总线

B. 地址总线 and 数据总线

C. 数据总线、控制总线和地址总线

D. 地址总线和控制总线

6. CPU 芯片内部连接各元件的总线是（A）。

A. 内部总线

B. 外围总线

C. 外部总线

D. 系统总线

7. 程序的局部性包括时间局部性和空间局部性两个方面。空间局部性是指（D）。

A. 如果一个存储项被访问，则该项在近期可能很快被再次访问

B. 如果一个存储项被访问，则该项及其邻近的项不可能很快被访问

C. 如果一个存储项被访问，则该项在近期不可能很快被再次访问

D. 如果一个存储项被访问，则该项及其邻近的项也可能很快被访问

8. 计算工作的本质机是（A）。

A. 取指令、分析指令和执行指令

B. 执行程序的过程

C. 进行数的运算

D. 存取数据

9. 通常所说的计算机主机包括（A）。

A. 中央处理器和主存储器

B. 中央处理器、主存储器和外存

C. 中央处理器、存储器和外围设备

D. 中央处理器、存储器和终端设备

10. 关于冯·诺依曼计算机结构描述正确的是（A）。

A. 存储程序控制的计算机结构

B. 需求驱动的归约计算机结构

C. 模式匹配驱动的智能计算机结构

D. 数据驱动的数据流计算机结构

11. 第四代计算机的标志是微处理器的出现，微处理器的组成是（C）。

A. 运算器和存储器

B. 存储器和控制器

C. 运算器和控制器

D. 运算器、控制器和存储器

1、小秘书预约通道：<https://www.hqwx.com/xiaomishu/jsjdj/>

2、使用“考试小秘书功能”选择自己所在考区预约，计算机二级考试全程重要时间节点（含考试报名、准考证打印、考试时间、成绩查询等具体时间）提前接收短信通知。



12. 在计算机内部，大写字母“G”的ASCII码为“1000111”，大写字母“K”的ASCII码为（D）。

- A. 1001001
- B. 1001100
- C. 1001010
- D. 1001011**

13. 以下软件中属于计算机应用软件的是（D）。

- A. IOS
- B. Android
- C. Linux
- D. QQ**

14. 以下关于计算机病毒的说法，不正确的是（C）。

- A. 计算机病毒一般会寄生在其他程序中
- B. 计算机病毒一般会传染其他文件
- C. 计算机病毒一般会具有自愈性**
- D. 计算机病毒一般会具有潜伏性

15. 台式计算机中的CPU是指（A）。

A. 中央处理器

B. 控制器

C. 存储器

D. 输出设备

16. CPU 的参数如 2800MHz，指的是（C）。

A. CPU 的速度

B. CPU 的大小

C. CPU 的时钟主频

D. CPU 的字长

17. 描述计算机内存容量的参数，可能是（B）。

A. 1024dpi

B. 4GB

C. 1Tpx

D. 1600MHz

18. HDMI 接口可以外接（D）。

A. 硬盘

B. 打印机

C. 鼠标或键盘

D. 高清电视

19. 下面叙述中正确的是（D）。

A. CPU 能直接访问计算机内存

B. CPU 不仅能直接访问计算机内存，也能直接访问计算机外存

C. CPU 不能直接访问寄存器，必须通过总线来访问寄存器

D. CPU 可以通过总线访问计算机内存和各种输入输出设备

20. 计算机中数据存储容量的基本单位是（C）。

A. 位

B. 字

C. 字节

D. 字符

21. 现代计算机普遍采用总线结构，按照信号的性质划分，总线一般分为（A）。

A. 数据总线、地址总线、控制总线

B. 电源总线、数据总线、地址总线

C. 控制总线、电源总线、数据总线

D. 地址总线、控制总线、电源总线

22. 在执行指令过程中，CPU 不经过总线能直接访问的是（B）。

A. 寄存器和内存

B. 寄存器

C. 寄存器、内存和外存

D. 输入/输出设备

23. 在拼音输入法中，输入拼音“zhengchang”，其编码属于（C）。

A. 字形码

B. 地址码

C. 外码

D. 内码

24. 先于或随着操作系统的系统文件装入内存存储器，从而获得计算机特定控制权并进行传染和破坏的病毒是（B）。

A. 文件型病毒

B. 引导区型病毒

C. 宏病毒

D. 网络病毒

25. 某家庭采用 ADSL 宽带接入方式连接 Internet，ADSL 调制解调器连接一个 4 口的路由器，路由器再连接 4 台计算机实现上网的共享，这种家庭网络的拓扑结构为（D）。

A. 环型拓扑

B. 总线型拓扑

C. 网状拓扑

D. 星型拓扑

26. 某种操作系统能够支持位于不同终端的多个用户同时使用一台计算机，彼此独立互不干扰，用户感到好像一台计算机全为他所用，这种操作系统属于（B）。

A. 批处理操作系统

B. 分时操作系统

C. 实时操作系统

D. 网络操作系统

27. 下列不能用作存储容量单位的是 (C)。

A. Byte

B. GB

C. MIPS

D. KB

28. 若对音频信号以 10kHz 采样率、16 位量化精度进行数字化，则每分钟的双声道数字化声音信号产生的数据量约为 (C)。

A. 1.2MB

B. 1.6MB

C. 2.4MB

D. 4.8MB

29. 1946 年诞生的世界上公认的第一台电子计算机是 (C)

A. UNIVAC-1

B. EDVAC

C. ENIAC

D. IBM560

30. 已知英文字母 m 的 ASCII 码值是 109，那么英文字母 j 的 ASCII 码值是 (C)。

A. 111

B. 105

C. 106

D. 112

31. 用 8 位二进制数能表示的最大的无符号整数等于十进制整数 (A)。

A. 255

B. 256

C. 128

D. 127

32. 1GB 的准确值是 (C)。

A. 1024×1024Bytes

B. 1024KB

C. 1024MB

D. 1000×1000KB

33. 下列四种存储器中，存取速度最快的是（B）。

A. 硬盘

B. RAM

C. U 盘

D. CD-ROM

34. 从用户的观点看，操作系统是（A）。

A. 用户与计算机之间的接口

B. 控制和管理计算机资源的软件

C. 合理地组织计算机工作流程的软件

D. 由若干层次的程序按照一定的结构组成的有机体

35. 以下属于内存储器的是（A）。

A. RAM

B. CDR0M

C. 硬盘

D. U 盘

36. 在 Windows7 操作系统中，磁盘维护包括硬盘检查、磁盘清理和碎片整理等功能，磁盘清理的目的是（B）。

A. 提高磁盘存取速度

B. 获得更多磁盘可用空间

C. 优化磁盘文件存储

D. 改善磁盘的清洁度

37. 不是计算机病毒预防的方法是（D）。

A. 及时更新系统补丁

B. 定期升级杀毒软件

C. 开启 Windows7 防火墙

D. 清理磁盘碎片

38. 现代计算机普遍采用总线结构，包括数据总线、地址总线、控制总线，通常与数据总线位数对应相同的部件是（A）。

A. CPU

B. 存储器

C. 地址总线

D. 控制总线

39. 在计算机中，组成一个字节的二进制位位数是（D）。

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

40. 机器周期的同步标准是（A）。

A. CPU 访问存储器一次所需要的时间

B. CPU 执行指令所占用的时间

C. CPU 分析指令所需要的时间

D. CPU 访问寄存器一次所需要的时间

41. 下列设备组中，完全属于输入设备的一组是（C）。

A. CD-ROM 驱动器，键盘，显示器

B. 绘图仪，键盘，鼠标器

C. 键盘，鼠标器，扫描仪

D. 打印机，硬盘，条码阅读器

42. 世界上公认的第一台电子计算机诞生的年代是（B）。

A. 20 世纪 30 年代

B. 20 世纪 40 年代

C. 20 世纪 80 年代

D. 20 世纪 90 年代

43. 度量计算机运算速度常用的单位是（A）。

A. MIPS

- B. MHz
- C. MB/s
- D. Mbps

44. 计算机系统的主要功能是（A）。

A. 管理计算机系统的软硬件资源，以充分发挥计算机资源的效率，并为其它软件提供良好的运行环境

B. 把高级程序设计语言和汇编语言编写的程序翻译到计算机硬件可以直接执行的目标程序，为用户提供良好的软件开发环境

C. 对各类计算机文件进行有效的管理，并提交计算机硬件高效处理

D. 为用户提供方便地操作和使用计算机

45. 20GB 的硬盘表示容量约为（C）。

A. 20 亿个字节

B. 20 亿个二进制位

C. 200 亿个字节

D. 200 亿个二进制位

46. 计算机安全是指计算机资产安全，即（D）。

A. 计算机信息系统资源不受自然有害因素的威胁和危害

B. 信息资源不受自然和人为有害因素的威胁和危害

C. 计算机硬件系统不受人有有害因素的威胁和危害

D. 计算机信息系统资源和信息资源不受自然和人为有害因素的威胁和危害

47. 下列设备组中，完全属于计算机输出设备的一组是（D）。

A. 喷墨打印机，显示器，键盘

B. 激光打印机，键盘，鼠标器

C. 键盘，鼠标器，扫描仪

D. 打印机，绘图仪，显示器

48. 在一个非零无符号二进制整数之后添加一个 0，则此数的值为原数的（B）。

A. 4 倍

B. 2 倍

C. 1/2 倍

D. 1/4 倍

49. 在冯·诺依曼型体系结构的计算机中引进了两个重要概念，一个是二进制，另外一个是（B）。

A. 内存储器

B. 存储程序

C. 机器语言

D. ASCII 编码

50 汉字的国标码与其内码存在的关系是：汉字的内码=汉字的国标码+（C）。

A. 1010H

B. 8081H

C. 8080H

D. 8180H

51. 字长作为 CPU 的主要性能指标之一，主要表现在（B）。

A. CPU 计算结果的有效数字长度

B. CPU 一次能处理的二进制数据的位数

C. CPU 最长的十进制整数的位数

D. CPU 最大的有效数字位数

52. 计算机染上病毒后可能出现的现象（D）。

A. 系统出现异常启动或经常“死机”

B. 程序或数据突然丢失

C. 磁盘空间突然变小

D. 以上都是

53. 在控制器的控制下，接收数据并完成程序指令指定的基于二进制数的算术运算或逻辑运算的部件是（B）。

A. 鼠标

B. 运算器

C. 显示器

D. 存储器

54. （D）拓扑结构是将网络的各个节点通过中继器连接成一个闭合环路。

A. 星型

- B. 树型
- C. 总线型
- D. 环型**

55. 计算机的指令系统能实现的运算有（B）。

- A. 数值运算和非数值运算
- B. 算术运算和逻辑运算**
- C. 图形运算和数值运算
- D. 算术运算和图象运算

56. 关于电子邮件，下列说法错误的是（C）。

- A. 必须知道收件人的 E-mail 地址
- B. 发件人必须有自己的 E-mail 账户
- C. 收件人必须有自己的邮政编码**
- D. 可以使用 Outlook 管理联系人信息

57. 计算机最早的应用领域是（A）

- A. 数值计算**
- B. 辅助工程
- C. 过程控制
- D. 数据处理

58. 下列关于 ASCII 编码的叙述中，正确的是（D）。

- A. 标准的 ASCII 表有 256 个不同的字符编码
- B. 一个字符的标准 ASCII 码占一个字符，其最高二进制位总是 1
- C. 所有大写的英文字母的 ASCII 值都大于小写英文字母'a'的 ASCII 值
- D. 所有大写的英文字母的 ASCII 值都小于小写英文字母'a'的 ASCII 值**

59. CPU 的主要性能指标之一的（B）是用来表示 CPU 内核工作的时钟频率。

- A. 外频
- B. 主频**
- C. 位
- D. 字长

60. 计算机操作系统常具备的五大功能是（D）。

- A. CPU 管理、显示器管理、键盘管理、打印机管理和鼠标器管理
- B. 启动、打印、显示、文件存取和关机
- C. 硬盘管理、U 盘管理、CPU 的管理、显示器管理和键盘管理
- D. 处理器（CPU）管理、存储管理、文件管理、设备管理和作业管理**

61. 可以将高级语言的源程序翻译成可执行程序的是（B）。

- A. 库程序
- B. 编译程序**
- C. 汇编程序
- D. 目标程序

62. 下列选项中，错误的一项是（D）。

- A. 计算机系统应该具有可扩充性
- B. 计算机系统应该具有系统故障可修复性
- C. 计算机系统应该具有运行可靠性
- D. 描述计算机执行速度的单位是 MB**

63. 计算机网络是一个（A）

- A. 在协议控制下的多机互联系统**
- B. 网上购物系统
- C. 编译系统
- D. 管理信息系统

64. 在微型计算机的内存储器中, 不能随机修改其存储内容的是（C）。

- A. RAM
- B. DRAM
- C. ROM**
- D. SRAM

65. 以下所列的正确的 IP 地址是（A）。

- A. 202. 112. 111. 1**
- B. 202. 202. 5
- C. 202. 258. 14. 12
- D. 202. 3. 3. 2561

66. 从本质上讲，计算机病毒是一种（C）

- A. 细菌
- B. 文本
- C. 程序**
- D. 微生物

67. 下列各进制的整数中，值最小的是（D）。

- A. 十进制数 11
- B. 八进制数 11
- C. 十六进制数 11
- D. 二进制数 11**

68. 在微型计算机中，控制器的基本功能是（C）。

- A. 实现算术运算
- B. 存储各种信息
- C. 控制机器各个部件协调一致工作**
- D. 保持各种控制状态

69. 用“ISDN”接入因特网的优点是上网通话两不误，它的中文名称是（D）

- A. 综合数字网
- B. 综合数字电话网
- C. 业务数字网
- D. 综合业务数字网**

70. 光盘是一种已广泛使用的外存储器，英文缩写 CD-ROM 指的是（A）

- A. 只读型光盘**
- B. 一次写入光盘
- C. 追记型读写光盘
- D. 可抹型光盘

71. IE 浏览器收藏夹的作用是（A）

- A. 搜集感兴趣的页面地址**
- B. 记忆感兴趣的页面内容
- C. 收集感兴趣的文件内容
- D. 收集感兴趣的文件名

72. 计算机软件包括（D）。

- A. 算法和数据
- B. 程序和数据
- C. 程序和文档
- D. 程序、数据及相关文档**

73. 计算机中所有的信息的存储都采用（A）。

- A. 二进制**
- B. 八进制
- C. 十进制
- D. 十六进制

74. 我们一般使用下面哪项来划分计算机的四个发展阶段（B）。

- A. 计算机所跨越的年限长短
- B. 计算机所采用的基本元器件**
- C. 计算机的处理速度
- D. 计算机用途的变化

75. 在冯·诺依曼型体系结构的计算机中引进了两个重要概念，一个是二进制，另外一个（B）。

- A. 内存储器
- B. 存储程序**
- C. 机器语言
- D. ASCII 编码

76. 计算机软件分系统软件和应用软件两大类，其中系统软件的核心是（B）

- A. 数据库管理系统
- B. 操作系统**
- C. 程序语言系统
- D. 财务管理系统

77. 计算机病毒是指“能够侵入计算机系统并在计算机系统中潜伏、传播，破坏系统正常工作的一种具有繁殖能力的（A）。

- A. 特殊程序**
- B. 源程序

- C. 特殊微生物
- D. 流行性感冒病毒

78. 编译程序的最终目标是 (C)。

- A. 发现源程序中的语法错误
- B. 改正源程序中的语法错误
- C. 将源程序编译成目标程序**
- D. 将某一高级语言程序翻译成另一高级语言程序

79. 一个完整的计算机系统应当包括 (B)。

- A. 计算机与外设
- B. 硬件系统与软件系统**
- C. 主机，键盘与显示器
- D. 系统硬件与系统软件

80. 以下不属于计算机网络的主要功能的是 (A)。

- A. 专家系统**
- B. 数据通信
- C. 分布式信息处理
- D. 资源共享

81. 在计算机中，关于字节 (Byte) 和位 (Bit) 的关系是 (D)。

- A. 字节和位是不同的概念，字节用十进制表示一个数，位用二进制表示一个数
- B. 字节和位是一个概念，一个字节就等于一位
- C. 字节是计算机数据的最小单位，而位是计算机存储容量的基本单位
- D. 在计算机中，一个字节由 8 位二进制数字组成**

82. 在 Internet 中完成从域名到 IP 地址或者从 IP 地址到域名转换服务的是 (A)。

- A. DNS**
- B. FTP
- C. WWW
- D. ADSL

83. 假设某台计算机的硬盘容量为 20GB，内存储器的容量为 128MB，那么，硬盘的容量是内存容量的 (C) 倍。

- A. 200
- B. 120
- C. 160**
- D. 100

84. 下列各设备中，全部属于计算机输出设备的一组是（B）。

- A. 显示器，键盘，喷墨打印机
- B. 显示器，绘图仪，打印机**
- C. 鼠标，扫描仪，键盘
- D. 键盘，鼠标，激光打印机

85. 下列 4 种软件中，属于应用软件的是（A）。

- A. 财务管理系统**
- B. DOS
- C. Windows7
- D. Windows10

86. 下列关于计算机病毒的叙述中，正确的选项是（B）。

- A. 计算机病毒只感染 .exe 或 .com 文件
- B. 计算机病毒可以通过读写软件、光盘或 Internet 网络进行传播**
- C. 计算机病毒是通过电力网进行传播的
- D. 计算机病毒是由于软件片表面不清洁而造成的

87. 下列都属于计算机低级语言的是（B）。

- A. 机器语言和高级语言
- B. 机器语言和汇编语言**
- C. 汇编语言和高级语言
- D. 高级语言和数据库语言

88. 在 Windows7 操作系统中，系统工具中的磁盘维护包括硬盘的检查、清理和碎片整理等功能，碎片整理的目的是（C）。

- A. 删除磁盘小文件
- B. 改善磁盘的清洁度
- C. 优化磁盘文件存储**

D. 获得更多磁盘可用空间

89. 在微型计算机的内存储器中，不能随机修改其存储内容的是（C）。

A. RAM

B. DRAM

C. ROM

D. SRAM

90. 某台微机安装的是 64 位操作系统，“64 位”指的是（B）。

A. CPU 的运算速度，即 CPU 每秒钟能计算 64 位二进制数据

B. CPU 的字长，即 CPU 每次能处理 64 位二进制数据

C. CPU 的时钟主频

D. CPU 的型号

91. 世界上公认的第一台电子计算机诞生在（B）。

A. 中国

B. 美国

C. 英国

D. 日本

92. CPU 主要技术性能指标有（A）。

A. 字长、主频和运算速度

B. 可靠性和精度

C. 耗电量和效率

D. 冷却效率

93. 计算机系统软件中，最基本、最核心的软件是（A）。

A. 操作系统

B. 数据库管理系统

C. 程序语言处理系统

D. 系统维护工具

94. 计算机网络最突出的优点是（D）

A. 提高可靠性

B. 提高计算机的存储容量

C. 运算速度快

D. 实现资源共享和快速通信

95. 当电源关闭后，下列关于存储器的说法中，正确的是（B）。

A. 存储在 RAM 中的数据不会丢失

B. 存储在 ROM 中的数据不会丢失

C. 存储在 U 盘中的数据会全部丢失

D. 存储在硬盘中的数据会丢失

96. 某企业为了建设一个可供客户在互联网上浏览的网站，需要申请一个（D）。

A. 密码

B. 邮编

C. 门牌号

D. 域名

97. 为了保证公司网络的安全运行，预防计算机病毒的破坏，可以在计算机上采取以下哪种方法（C）

A. 磁盘扫描

B. 安装浏览器加载项

C. 开启防病毒软件

D. 修改注册表

98. 1MB 的存储容量相当于（C）

A. 一百万个字节

B. 2 的 10 次方个字节

C. 2 的 20 次方个字节

D. 1000KB

99. Internet 的四层结构分别是（D）

A. 应用层、传输层、通信子网层和物理层

B. 应用层、表示层、传输层和网络层

C. 物理层、数据链路层、网络层和传输层

D. 网络接口层、网络层、传输层和应用层

100. 微机中访问速度最快的存储器是（D）。

A. CD—ROM

- B. 硬盘
- C. U 盘
- D. 内存**

101. 计算机指令由两部分组成，它们是（C）。

- A. 运算符和运算数
- B. 操作数和结果
- C. 操作码和操作数**
- D. 数据和字符

102. 分时操作系统通常采用（C）策略为用户服务。

- A. 先来先服务
- B. 短作业优先
- C. 时间片轮转**
- D. 最高响应比

103. 下列存储器中断电后信息会丢失的是（A）。

- A. RAM**
- B. ROM
- C. CD-ROM
- D. 硬盘

104. 下列选项中，对分段存储管理叙述正确的是（B）。

- A. 每个段必须是大小相等的
- B. 每一段必须是连续的存储区**
- C. 每一段不必是连续的存储区
- D. 段之间的存储区必须是连续的

02. 数据结构与算法

1. 下列关于算法复杂度叙述正确的是（D）。

- A. 最坏情况下的时间复杂度一定高于平均情况的时间复杂度
- B. 时间复杂度与采用的算法描述语言有关
- C. 同一个问题，采用不同的算法，它们的时间复杂度是相同的
- D. 时间复杂度与所用的计算工具无关**

2. 下列关于算法的描述中错误的是（D）。

- A. 算法强调动态的执行过程，不同于静态的计算公式
- B. 算法设计必须考虑算法的复杂度
- C. 算法必须能在有限个步骤之后终止
- D. 算法的优劣取决于运行算法程序的环境**

3. 下列叙述中正确的是（A）。

- A. 没有根结点或没有叶子结点的数据结构一定是非线性结构**
- B. 所有数据结构必须有根结点
- C. 所有数据结构必须有终端结点（即叶子结点）
- D. 只有一个根结点，且只有一个叶子结点的数据结构一定是线性结构

4. 下列叙述中正确的是（B）。

- A. 算法设计可以忽略算法的运算时间
- B. 程序可以作为算法的一种描述方法**
- C. 算法设计只需考虑得到计算结果
- D. 所谓算法就是计算方法

5. 算法时间复杂度的度量方法是（B）。

- A. 执行算法所需要的所有运算次数
- B. 执行算法所需要的基本运算次数**
- C. 算法程序的长度
- D. 执行算法所需要的时间

6. 希尔排序属于插入类排序，该算法每经过一次数据交换后（C）。

- A. 只能消除一个逆序
- B. 不会产生新的逆序
- C. 能消除多个逆序**
- D. 消除的逆序个数一定比新产生的逆序个数多

7. 下面对类-对象主要特征描述正确的是（A）。

- A. 数组是长度固定的线性表**
- B. 矩阵是非线性结构
- C. 对线性表只能做插入不删除运算

D. 线性表中各元素的数据类型可以不同

8. 下列叙述中正确的是 (C)。

A. 一个算法的时间复杂度大，则空间复杂度必定小

B. 一个算法的空间复杂度大，则时间复杂度必定小

C. 算法的时间复杂度与空间复杂度没有直接关系

D. 一个算法的空间复杂度大，则时间复杂度也必定大

9. 下列数据结构中，属于非线性结构的是 (A)。

A. 二叉树

B. 带链队列

C. 带链栈

D. 循环队列

10. 算法的空间复杂度是指 (A)。

A. 算法在执行过程中所需要的计算机存储空间

B. 算法所处理的数据量

C. 算法程序中的语句或指令条数

D. 算法在执行过程中所需要的临时工作单元数

11. 下列关于线性链表的叙述中，正确的是 (C)。

A. 各数据结点的存储空间可以不连续，但它们的存储顺序与逻辑顺序必须一致

B. 各数据结点的存储顺序与逻辑顺序可以不一致，但它们的存储空间必须连续

C. 进行插入与删除时，不需要移动表中的元素

D. 以上说法均不正确

12. 一棵二叉树共有 25 个结点，其中 5 个是叶子结点，则度为 1 的结点数为 (A)。

A. 16

B. 10

C. 6

D. 4

13. 下列关于栈叙述正确的是 (A)。

A. 栈顶元素最先能被删除

B. 栈顶元素最后才能被删除

- C. 栈底元素永远不能被删除
- D. 栈底元素最先被删除

14. 下列叙述中正确的是（C）。

- A. 在栈中，栈中元素随栈底指针与栈顶指针的变化而动态变化
- B. 在栈中，栈顶指针不变，栈中元素随栈底指针的变化而动态变化
- C. 在栈中，栈底指针不变，栈中元素随栈顶指针的变化而动态变化**
- D. 以上说法均不正确

计算机二级考试资料汇总页：https://jineng.hqqt.com/ziliao/class_jsjdj/

该页面含有历年试题、备考资料等。

科目

全部MS Office二级MS office二级WPS

类型

全部历年真题模拟试题备考资料考试大纲

计算机二级资料下载

P

推荐

2026年3月计算机二级考试真题（MySQL）.pdf

221 KB 下载数 25

下载

P

推荐

2026年3月计算机二级MSOffice考试真题-PPT主题演示.pdf

306 KB 下载数 19

下载

P

推荐

2026年3月计算机二级MSOffice考试真题-Excel操作题.pdf

303 KB 下载数 18

下载

P

推荐

2026年3月计算机二级MSOffice考试真题-Word操作题.pdf

314 KB 下载数 13

下载

P

推荐

2026年3月计算机二级MSOffice考前必看.pdf

349 KB 下载数 23

下载

15. 设循环队列的存储空间为 Q（1:35），初始状态为 front=rear=35。现经过一系列入队与退队运算后，front=15，rear=15，则循环队列中的元素个数为（D）

- A. 15
- B. 16
- C. 20

D. 0 或 35

16. 下列与队列结构有关联的是 (D)

- A. 函数的递归调用
- B. 数组元素的引用
- C. 多重循环的执行

D. 先到先服务的作业调度

17. 对下列二叉树进行前序遍历的结果为 (C)

- A. DYBEAFCZX
- B. YDEBFZXCA
- C. ABDYECFXZ**
- D. ABCDEFXYZ

18. 设顺序表的长度为 n 。下列算法中，最坏情况下比较次数小于 n 的是 (A)

- A. 寻找最大项**
- B. 堆排序
- C. 快速排序
- D. 顺序查找法

19. 设栈的顺序存储空间为 $S(1:m)$ ，初始状态为 $top=m+1$ 。现经过一系列正常的入栈与退栈操作后， $top=20$ ，则栈中的元素个数为 (C)

- A. 30
- B. 20
- C. $m-19$**
- D. $m-20$

20. 某二叉树的后序遍历序列与中序遍历序列相同，均为 ABCDEF，则按层次输出（同一层从左到右）的序列为 (A)

- A. FEDCBA**
- B. CBAFED
- C. DEF CBA
- D. ABCDEF

21. 设栈的顺序存储空间为 $S(1:m)$ ，初始状态为 $top=0$ 。现经过一系列正常的入栈与退栈操作后， $top=m+1$ ，则栈中的元素个数为 (A)

A. 不可能

B. $m+1$

C. 0

D. m

22. 下列排序法中，最坏情况下时间复杂度最小的是 (A)

A. 堆排序

B. 快速排序

C. 希尔排序

D. 冒泡排序

23. 下列叙述中正确的是 (A)

A. 对数据进行压缩存储会降低算法的空间复杂度

B. 算法的优化主要通过程序的编制技巧来实现

C. 算法的复杂度与问题的规模无关

D. 数值型算法只需考虑计算结果的可靠性

24. 下列排序法中，每经过一次元素的交换会产生新的逆序的是 (A)

A. 快速排序

B. 冒泡排序

C. 简单插入排序

D. 简单选择排序

25. 在具有 $2n$ 个结点的完全二叉树中，叶子结点个数为 (A)

A. n

B. $n+1$

C. $n-1$

D. $n/2$

26. 下列叙述中正确的是 (A)

A. 在栈中，栈顶指针的动态变化决定栈中元素的个数

B. 在循环队列中，队尾指针的动态变化决定队列的长度

C. 在循环链表中，头指针和链尾指针的动态变化决定链表的长度

D. 在线性链表中，头指针和链尾指针的动态变化决定链表的长度

27. 某二叉树的中序遍历序列为 CBADE，后序遍历序列为 CBADE，则前序遍历序列为 (A)

A. EDABC

B. CBEDA

C. CBADE

D. EDCBA

28. 下列叙述中正确的是 (A)

A. 在循环队列中，队头指针和队尾指针的动态变化决定队列的长度

B. 在循环队列中，队尾指针的动态变化决定队列的长度

C. 在带链的队列中，队头指针与队尾指针的动态变化决定队列的长度

D. 在带链的栈中，栈顶指针的动态变化决定栈中元素的个数

29. 设顺序表的长度为 n 。下列排序方法中，最坏情况下比较次数小于 $n(n-1)/2$ 的是 (A)

A. 堆排序

B. 快速排序

C. 简单插入排序

D. 冒泡排序

30. 某二叉树共有 12 个结点，其中叶子结点只有 1 个。则该二叉树的深度为 (根结点在第 1 层)

(D)

A. 3

B. 6

C. 8

D. 12

31. 设一棵树的度为 3，其中度为 3，2，1 的结点个数分别为 4，1，3。则该棵树中的叶子结点数为

(A)

A. 10

B. 11

C. 12

D. 不可能有这样的树

32. 设表的长度为 15。则在最坏情况下，快速排序所需要的比较次数为 (A)

A. 105

B. 55

C. 15

D. 75

33. 设循环队列的存储空间为 $Q(1:100)$ ，初始状态为空。现经过一系列正常操作后， $front=49$ ，则循环队列中的元素个数为 (A)

A. 不确定

B. 49

C. 51

D. 50

34. 某完全二叉树按层次输出（同一层从左到右）的序列为 ABCDEFGH。该完全二叉树的中序序列为 (A)

A. HDBEAFCG

B. HDEBFGCA

C. ABDHECFG

D. ABCDEFGH

35. 下面属于整数类 `int` 的实例的是 (A)

A. 229

B. 0.229

C. 229E-2

D. "229"

36. 下列叙述中正确的是 (C)

A. 所谓有序表是指在顺序存储空间内连续存放的元素序列

B. 有序表只能顺序存储在连续的存储空间内

C. 有序表可以用链接存储方式存储在不连续的存储空间内

D. 任何存储方式的有序表均能采用二分法进行查找

37. 下列叙述中正确的是 (B)

- A. 结点中具有两个指针域的链表一定是二叉链表
- B. 结点中具有两个指针域的链表可以是线性结构，也可以是非线性结构**
- C. 二叉树只能采用链式存储结构
- D. 循环链表是非线性结构

38. 某二叉树中有 15 个度为 1 的结点，16 个度为 2 的结点，则该二叉树中总的结点数为 (C)

- A. 32
- B. 46
- C. 48**
- D. 49

39. 下列叙述中正确的是 (A)

- A. 有的二叉树也能用顺序存储结构表示**
- B. 有两个指针域的链表就是二叉链表
- C. 多重链表一定是非线性结构
- D. 顺序存储结构一定是线性结构

40. 设二叉树共有 375 个结点，其中度为 2 的结点有 187 个。则度为 1 的结点个数是 (A)

- A. 0**
- B. 1
- C. 188
- D. 不可能有这样的二叉树

41. 某系统结构图如下图所示该系统结构图的宽度是 (A)

- A. 5**
- B. 4
- C. 2
- D. 1

42. 设二叉树的前序序列为 ABDEGHCFIJ，中序序列为 DBGEHACIFJ。则按层次输出 (从上到下，同一层从左到右) 的序列为 (A)

- A. ABCDEFGHIJ**
- B. DGHEBIJFCA

C. JIHGFEDCBA

D. GHIJDEFBCA

43. 设顺序表的长度为 16，对该表进行简单插入排序。在最坏情况下需要的比较次数为 (D)

A. 15

B. 60

C. 30

D. 120

44. 下列叙述中正确的是 (A)

A. 循环队列是线性结构

B. 循环队列是线性逻辑结构

C. 循环队列是链式存储结构

D. 循环队列是非线性存储结构

45. 设某棵树的度为 3，其中度为 3, 2, 1 的结点个数分别为 3, 0, 4。则该树中的叶子结点数为 (B)

A. 6

B. 7

C. 8

D. 不可能有这样的树

46. 下列叙述中错误的是 (C)

A. 具有两个根结点的数据结构一定属于非线性结构

B. 具有两个以上叶子结点的数据结构一定属于非线性结构

C. 具有两个以上指针域的链式结构一定属于非线性结构

D. 具有一个根结点且只有一个叶子结点的数据结构也可能是非线性结构

47. 下列结构中属于非线性结构的是 (C)

A. 循环队列

B. 二维数组

C. 二叉链表

D. 双向链表

48. 从表中任何一个结点位置出发就可以不重复地访问到表中其他所有结点的链表是 (A)

A. 循环链表

- B. 双向链表
- C. 单向链表
- D. 二叉链表

49. 设元素集合为 $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。 $B = (D, R)$ 为线性结构所对应的 R 是 (A)

- A. $R = \{(6, 1), (5, 6), (1, 3), (2, 4), (3, 2)\}$**
- B. $R = \{(4, 5), (6, 1), (5, 6), (1, 3), (2, 4), (3, 2)\}$
- C. $R = \{(6, 1), (5, 6), (1, 3), (3, 4), (3, 2)\}$
- D. $R = \{(6, 1), (5, 6), (2, 3), (2, 4), (3, 2)\}$

50. 一个栈的初始状态为空。现将元素 1、2、3、4、5、A、B、C、D、E 依次入栈，然后再依次出栈，则元素出栈的顺序是 (B)

- A. 12345ABCDE
- B. EDCBA54321**
- C. ABCDE12345
- D. 54321EDCBA

51. 下列叙述中正确的是 (D)

- A. 循环队列有队头和队尾两个指针，因此，循环队列是非线性结构
- B. 在循环队列中，只需要队头指针就能反映队列中元素的动态变化情况
- C. 在循环队列中，只需要队尾指针就能反映队列中元素的动态变化情况
- D. 循环队列中元素的个数是由队头指针和队尾指针共同决定**

52. 下列叙述中正确的是 (A)

- A. 顺序存储结构的存储一定是连续的，链式存储结构的存储空间不一定是连续的**
- B. 顺序存储结构只针对线性结构，链式存储结构只针对非线性结构
- C. 顺序存储结构能存储有序表，链式存储结构不能存储有序表
- D. 链式存储结构比顺序存储结构节省存储空间

53. 下列叙述中正确的是 (D)

- A. 栈是“先进先出”的线性表
- B. 队列是“先进后出”的线性表
- C. 循环队列是非线性结构
- D. 有序线性表既可以采用顺序存储结构，也可以采用链式存储结构**

54. 支持子程序调用的数据结构是 (A)

- A. 栈
- B. 树
- C. 队列
- D. 二叉树

55. 某二叉树有 5 个度为 2 的结点, 则该二叉树中的叶子结点数是 (C)

- A. 10
- B. 8
- C. 6
- D. 4

56. 算法的有穷性是指 (A)

- A. 算法程序的运行时间是有限的
- B. 算法程序所处理的数据量是有限的
- C. 算法程序的长度是有限的
- D. 算法只能被有限的用户使用

57. 对长度为 n 的线性表排序, 在最坏情况下, 比较次数不是 $n(n-1)/2$ 的排序方法是 (D)

- A. 快速排序
- B. 冒泡排序
- C. 直接插入排序
- D. 堆排序

58. 下列关于栈的叙述正确的是 (B)

- A. 栈按“先进先出”组织数据
- B. 栈按“先进后出”组织数据
- C. 只能在栈底插入数据
- D. 不能删除数据

03. 程序设计基础

1. 结构化程序设计强调 (A)。

- A. 程序的易读性
- B. 程序的效率

- C. 程序的规模
 - D. 程序的可复用性
2. 下面对对象概念描述正确的是（A）。
- A. 对象间的通信靠消息传递**
 - B. 对象是名字和方法的封装体
 - C. 任何对象必须有继承性
 - D. 对象的多态性是指一个对象有多个操作
3. 对象实现了数据和操作（方法）的结合，其实现的机制是（A）。
- A. 封装**
 - B. 继承
 - C. 隐蔽
 - D. 抽象
4. 下面对类-对象主要特征描述正确的是（C）。
- A. 对象无关性
 - B. 类的单一性
 - C. 对象唯一性**
 - D. 类的依赖性
5. 结构化程序的三种基本结构是（C）
- A. 递归、迭代和回溯
 - B. 过程、函数和子程序
 - C. 顺序、选择和循环**
 - D. 调用、返回和选择
6. 面向对象方法中，继承是指（D）
- A. 各对象之间的共同性质
 - B. 一组对象所具有的相似性质
 - C. 一个对象具有另一个对象的性质
 - D. 类之间共享属性和操作的机制**
7. 下面属于良好程序设计风格的是（A）。
- A. 源程序文档化**

- B. 程序效率第一
 - C. 程序输入输出的随意性
 - D. 随意使用无条件转移语句
8. 不属于对象构成成份的是 (B)
- A. 属性
 - B. 规则**
 - C. 方法 (或操作)
 - D. 标识
9. 结构化程序所要求的基本结构不包括 (B)。
- A. 顺序结构
 - B. GOTO 跳转**
 - C. 选择 (分支) 结构
 - D. 重复 (循环) 结构
10. 下面不属于结构化程序设计风格的是 (D)
- A. 程序结构良好
 - B. 程序的易读性
 - C. 不滥用 goto 语句
 - D. 程序的执行效率**
11. 程序流程图中带有箭头的线段表示的是 (C)。
- A. 图元关系
 - B. 数据流
 - C. 控制流**
 - D. 调用关系
12. 程序调试的任务是 (D)。
- A. 设计测试用例
 - B. 验证程序的正确性
 - C. 发现程序中的错误
 - D. 诊断和改正程序中的错误**
13. 结构化程序设计的基本原则不包括 (A)。

A. 多态性

B. 自顶向下

C. 模块化

D. 逐步求精

14. 在面向对象中，我们定义一个无符号整数类为“Unint”，下面可以作为该类实例化值的是（B）

A. -100

B. 100

C. 整数集合 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

D. 0.35

04. 软件工程基础

1. 软件生命周期中的活动不包括（A）。

A. 市场调研

B. 软件维护

C. 需求分析

D. 软件测试

2. 下面属于工具（支撑）软件的是（D）。

A. Windows 操作系统

B. 数据库管理系统

C. 财务管理系统

D. 编辑软件 Word

3. ERP 的中文全称为（D）。

A. 供应链管理

B. 物资需求计划

C. 客户关系管理

D. 企业资源计划

4. 下列叙述中正确的是（C）。

A. 软件工程是用于软件的定义、开发和维护的方法

B. 软件工程是为了解决软件生产率问题

C. 软件工程是用工程、科学和数学的原则与方法研制、维护计算机软件的有关技术及管理方法

D. 软件工程的三要素是方法、工具和进程

5. 在软件测试中，基本路径测试是属于（C）。

A. 黑盒测试方法且是静态测试

B. 白盒测试方法且是静态测试

C. 白盒测试方法且是动态测试

D. 黑盒测试方法且是动态测试

6. 在软件开发中，需求分析阶段产生的主要文档是（B）。

A. 可行性分析报告

B. 软件需求规格说明书

C. 概要设计说明书

D. 集成测试计划

7. 软件设计中划分模块的一个准则是（B）。

A. 低内聚低耦合

B. 高内聚低耦合

C. 低内聚高耦合

D. 高内聚高耦合

8. 软件测试的目的是（D）。

A. 评估软件可靠性

B. 发现并改正程序中的错误

C. 改正程序中的错误

D. 发现程序中的错误

9. 在软件开发中，需求分析阶段产生的主要文档是（D）。

A. 软件集成测试计划

B. 软件详细设计说明书

C. 用户手册

D. 软件需求规格说明书

10. 软件生命周期是指（A）。

A. 软件产品从提出、实现、使用维护到停止使用退役的过程

B. 软件从需求分析、设计、实现到测试完成的过程

C. 软件的开发过程

D. 软件的运行维护过程

11. 下面描述中，不属于软件危机表现的是（A）。

A. 软件过程不规范

B. 软件开发生产率低

C. 软件质量难以控制

D. 软件成本不断提高

12. 下面不属于需求分析阶段任务的是（D）。

A. 确定软件系统的功能需求

B. 确定软件系统的性能需求

C. 需求规格说明书评审

D. 制定软件集成测试计划

13. 在黑盒测试方法中，设计测试用例的主要根据是（B）。

A. 程序内部逻辑

B. 程序外部功能

C. 程序数据结构

D. 程序流程图

14. 下面描述中错误的是（A）。

A. 系统总体结构图支持软件系统的详细设计

B. 软件设计是将软件需求转换为软件表示的过程

C. 数据结构与数据库设计是软件设计的任务之一

D. PAD 图是软件详细设计的表示工具

15. 软件需求规格说明书的作用不包括（D）。

A. 软件验收的依据

B. 用户与开发人员对软件要做什么的共同理解

C. 软件设计的依据

D. 软件可行性研究的依据

16. 下面属于白盒测试方法的是（B）。

A. 等价类划分法

B. 逻辑覆盖

C. 边界值分析法

D. 错误推测法

17. 不属于系统软件的是（A）。

A. 杀毒软件

B. 操作系统

C. 编译程序

D. 数据库管理系统

18. 软件是（A）。

A. 程序、数据和文档的集合

B. 计算机系统

C. 程序

D. 程序和数据

19. 构成计算机软件的是（D）。

A. 源代码

B. 程序和数据

C. 程序和文档

D. 程序、数据及相关文档

20. 软件生存周期中，解决软件“做什么”的阶段是（A）

A. 需求分析

B. 软件设计

C. 软件实现

D. 可行性研究

21. 下面属于软件工程三要素的是（A）。

A. 方法、工具和过程

B. 方法、工具和平台

C. 方法、工具和环境

D. 工具、平台和过程

22. 逻辑模型是面向数据库系统的模型，下面属于逻辑模型的是（A）

A. 关系模型

B. 谓词模型

C. 物理模型

D. 实体-联系模型

23. 下面对软件特点描述错误的是（D）。

A. 软件没有明显的制作过程

B. 软件是一种逻辑实体，不是物理实体，具有抽象性

C. 软件的开发、运行对计算机系统具有依赖性

D. 软件在使用中存在磨损、老化问题

24. 下面描述中正确的是（A）

A. 软件是程序、数据及相关文档的集合

B. 软件就是程序和数据

C. 软件就是程序和相关文档

D. 软件就是可执行的程序

25. 软件测试用例包括（C）

A. 被测程序和测试规程

B. 测试计划和测试数据

C. 输入数据和预期输出结果

D. 输入数据和输出数据

26. 下列数据流图（DFD）构造规则中正确的是（D）

A. “数据存储”间应有数据流

B. “数据流”可不带有数据流名

C. 父图子图是指任意上下层的两个数据流图

D. 子图的输入输出数据流与父图中相关加工的输入输出数据流必须一致

27. 数据流图中带有箭头的线段表示的是（D）

A. 控制流

B. 事件驱动

C. 模块调用

D. 数据流

28. 在软件开发中，需求分析阶段可以使用的工具是（B）

A. N—S 图

B. DFD 图

C. PAD 图

D. 程序流程图

29. 软件按功能可以分为：应用软件、系统软件和支撑软件（或工具软件）。下面属于应用软件的是（C）。

A. 编译程序

B. 操作系统

C. 教务管理系统

D. 汇编程序

30. 耦合性和内聚性是对模块独立性度量的两个标准。下列叙述中正确的是（B）。

A. 提高耦合性降低内聚性有利于提高模块的独立性

B. 降低耦合性提高内聚性有利于提高模块的独立性

C. 耦合性是指一个模块内部各个元素间彼此结合的紧密程度

D. 内聚性是指模块间互相连接的紧密程度

31. 软件生命周期可分为定义阶段、开发阶段和维护阶段，下面不属于开发阶段任务的是（C）。

A. 测试

B. 实现

C. 可行性研究

D. 设计

05. 数据库设计基础

1. 下面选项中不是关系数据库基本特征的是（A）。

A. 不同的列应有不同的数据类型

B. 与行的次序无关

C. 与列的次序无关

D. 不同的列应有不同的列名

2. 在数据库管理系统提供的数据库语言中，负责数据的查询、增加、删除和修改等操作的是（A）

A. 数据操纵语言

B. 数据管理语言

C. 数据定义语言

D. 数据控制语言

3. 数据库系统的三级模式不包括（C）。

A. 概念模式

B. 内模式

C. 数据模式

D. 外模式

4. 将 E—R 图转换为关系模式时，实体和联系都可以表示为（C）。

A. 属性

B. 键

C. 关系

D. 域

5. 在数据库的数据模型中，面向数据在计算机中物理表示的是（B）。

A. 数据模型

B. 物理模型

C. 概念模型

D. 面向对象的模型

6. 设有表示学生选课的三张表，学生 S（学号，姓名，性别，年龄，身份证号），课程 C（课号，课名），选课 SC（学号，课号，成绩），则表 SC 的关键字（键或码）为（C）。

A. 课号，成绩

B. 学号，成绩

C. 学号，课号

D. 学号，姓名，成绩

7. 关于数据库管理阶段的特点，下列说法中错误的是（D）。

A. 数据真正实现了结构化

B. 数据由 DBMS 统一管理和控制

C. 数据的共享性高，冗余度低，易扩充

D. 数据独立性差

8. 有三个关系 R、S 和 T 如下：则关系 T 是由关系 R 和 S 通过某种操作得到，该操作为 (D)。

A. 选择

B. 投影

C. 交

D. 并

9. 在 E-R 图中，用来表示实体的图形是 (B)。

A. 菱形

B. 矩形

C. 椭圆形

D. 三角形

10. 在满足实体完整性约束的条件下 (B)。

A. 一个关系中可以没有候选关键字

B. 一个关系中应该有一个或多个候选关键字

C. 一个关系中只能有一个候选关键字

D. 一个关系中必须有多个候选关键字

11. 一个教师可讲授多门课程，一门课程可由多个教师讲授。则实体教师和课程间的联系是 (D)。

A. 1: 1 联系

B. 1: m 联系

C. m: 1 联系

D. m: n 联系

12. 定义无符号整数类为 UInt，下面可以作为类 UInt 实例化值的是 (B)。

A. -369

B. 369

C. 0.369

D. 整数集合 {1, 2, 3, 4, 5}

13. 在关系数据库中，用来表示实体间联系的是 (B)。

A. 属性

B. 二维表

- C. 网状结构
- D. 树状结构

14. 数据字典(DD)所定义的对象都包含于(A)。

A. 数据流图 (DFD 图)

- B. 程序流程图
- C. 软件结构图
- D. 方框图

15. 下面描述中不属于数据库系统特点的是(C)。

- A. 数据共享
- B. 数据完整性
- C. 数据冗余度高**
- D. 数据独立性高

16. 数据库设计过程不包括(D)。

- A. 概念设计
- B. 逻辑设计
- C. 物理设计
- D. 算法设计**

17. 学校的数据库中有表示系和学生的关系：系（系编号，系名称，系主任，电话，地点），学生（学号，姓名，性别，入学日期，专业，系编号），则关系学生中的主键和外键分别是(B)

- A. 学号，专业
- B. 学号，系编号**
- C. 学号，姓名
- D. 学号，专业

18. 在关系表中，属性值必须是另一个表主键的有效值或空值，这样的属性是(A)。

A. 外键

- B. 候选键
- C. 主键
- D. 方向键

19. 关系数据库规范化的目的是为了解决关系数据库中的（A）。

A. 插入、删除异常及数据冗余问题

B. 查询速度低的问题

C. 数据操作复杂的问题

D. 数据安全性和完整性保障的问题

20. 按照传统的数据模型分类，数据库系统可分为（B）。

A. 大型、中型和小型

B. 层次、网状和关系

C. 西文、中文和兼容

D. 数据、图形和多媒体

21. 下面不属于数据库系统特点的是（A）。

A. 数据冗余度高

B. 数据具有完整性

C. 数据共享性好

D. 数据独立性高

22. 第二范式是在第一范式的基础上消除了（A）。

A. 非主属性对键的部分函数依赖

B. 非主属性对键的传递函数依赖

C. 非主属性对键的完全函数依赖

D. 多值依赖

23. 数据库管理系统的基本功能不包括（A）。

A. 数据库和网络中其他系统的通信

B. 数据库定义

C. 数据库的建立和维护

D. 数据库访问

24. 在关系数据库设计中，关系模式是用来记录用户数据的（A）。

A. 二维表

B. 视图

C. 属性

D. 实体

25. 下列关于数据库特点的说法中正确的是（A）。

A. 数据能共享且独立性高

B. 数据能共享但数据冗余很高

C. 能保证数据完整性但降低了安全性

D. 数据独立性高但不能实现共享

26. 在关系数据库设计中，关系模式设计属于（A）。

A. 逻辑设计

B. 概念设计

C. 物理设计

D. 需求分析

27. 定义学生、教师和课程的关系模式：S(S#, Sn, Sd, SA)（属性分别为学号、姓名、所在系、年龄）；C(C#, Cn, P#)（属性分别为课程号、课程名、选修课）；SC(S#, C#, G)（属性分别为学号、课程号和成绩）。则该关系为（A）。

A. 第三范式

B. 第一范式

C. 第二范式

D. BCNF 范式

28. 对数据库数据的存储方式和物理结构的逻辑进行描述的是（A）。

A. 内模式

B. 模式

C. 外模式

D. 用户模式

29. 将实体-联系模型转换为关系模型时，实体之间多对多联系在关系模型中的实现方式是（A）。

A. 建立新的关系

B. 建立新的属性

C. 增加新的关键字

D. 建立新的实体

30. 在关系模型中，每一个二维表称为一个（A）。

A. 关系

B. 属性

C. 元组

D. 主码（键）

31. 若实体 A 和 B 是一对多的联系，实体 B 和 C 是一对一的联系，则实体 A 和 C 的联系是（B）

A. 一对一

B. 一对多

C. 多对一

D. 多对多

32. 一般情况下，当对关系 R 和 S 进行自然连接时，要求 R 和 S 含有一个或者多个共有的（C）

A. 记录

B. 行

C. 属性

D. 元组

33. 有表示公司和职员及工作的三张表，职员可在多家公司兼职。其中公司 C（公司号，公司名，地址，注册资本，法人代表，员工数），职员 S（职员号，姓名，性别，年龄，学历），工作 W（公司号，职员号，工资），则表 W 的键（码）为（A）。

A. 公司号，职员号

B. 职员号，工资

C. 职员号

D. 公司号，职员号，工资

34. 数据库三级模式体系结构的划分有利于保持数据库的（A）。

A. 数据独立性

B. 数据安全性

C. 结构规范化

D. 操作可行性

35. 在数据库中存储的是（A）

A. 数据以及数据之间的联系

B. 数据模型

- C. 操作信息
 - D. 数据的操作
36. 在数据库管理系统提供的数据库语言中，负责数据库模式定义的是（D）。
- A. 数据库管理语言
 - B. 数据库操纵语言
 - C. 数据库控制语言
 - D. 数据库定义语言**
37. 关系数据库基本性质中不包括的内容是（D）。
- A. 与列的次序无关
 - B. 与行的次序无关
 - C. 不同的列应有不同的列名
 - D. 不同的列应有不同的数据类型**
38. 数据库设计分为几个阶段，在下面的叙述中，正确的是（A）。
- A. 在需求分析阶段建立数据字典**
 - B. 在逻辑设计阶段建立数据字典
 - C. 在概念设计阶段建立数据字典
 - D. 在物理设计阶段建立数据字典

06. WPS 综合应用

1. WPSOffice 首页由哪几个区域组成（A）。
- A. 全局搜索框、导航栏、应用栏、文档列表、设置和账号、信息中心**
 - B. 全局搜索框、导航栏、应用栏、文档列表、信息中心
 - C. 全局搜索框、导航栏、文档列表、设置和账号、信息中心
 - D. 全局搜索框、导航栏、应用栏、文档列表、设置和账号
2. 以下操作中，哪个不是将文件保存到 WPS 云文档空间（D）。
- A. 点击【我的云文档】顶部工具栏中的【添加文件】按钮
 - B. 新建文件后保存位置选择【我的云文档】
 - C. 直接将电脑上的某个文件拖曳到【我的云文档】目录中
 - D. 新建文件后保存位置选择【我的本地文档】**

D. 在电脑 D 盘中，在鼠标右键菜单中选择【新建-docx 文档】

3. 对某个保存在 WPS 云文档空间的文档进行了多次编辑保存后，如果要恢复到过去某个时期的版本，可以用以下哪个功能（D）。

- A. 云回收站
- B. WPS 网盘
- C. 同步文件夹

D. 历史版本

4. 在以链接形式分享文件时，如果期望所有打开的人只能查看不能修改，应该在分享时设置什么权限（C）。

- A. 仅指定人可查看/编辑
- B. 本企业可查看
- C. 任何人可查看**
- D. 任何人可编辑

5. 以下加入 WPS 会议的方式中，不正确的是（D）。

- A. 在“WPS 会议”应用中输入加人码
- B. 在浏览器地址栏中输入会议链接
- C. 点击会议邀请链接

D. 输入主持人姓名

6. 当标签栏打开了许多文档标签，以下哪个操作不是切换文档标签的方式（C）。

- A. 点击标签栏的标签切换
- B. 通过【Ctrl+Tab】组合键切换
- C. 点击窗口的状态栏进行切换**
- D. 通过系统任务栏悬停时展开的缩略图进行切换

7. 以下哪个选项不属于独立窗口的特性（A）。

- A. 支持同时打开多个标签**
- B. 置顶窗口
- C. 切换回标签显示
- D. 标签栏空间小

8. 关于文档编辑界面，以下哪项表述是正确的（A）。

A. 文档编辑区包括任务窗格

- B. 状态栏在界面最顶部
- C. 协作状态区不在工具面板上
- D. 任务窗格一般放在文档区右侧

9. 在文档编辑界面中，以下哪种方式可以输出 PDF（D）。

- A. 在【文件】菜单中点击【输出为 PDF】按钮
- B. 在快速访问工具栏中，点击【输出为 PDF】按钮
- C. 在特色功能选项卡中点击【输出为 PDF】按钮

D. 以上方式均可

10. 文档丢失时，可以尝试下面哪个功能找回文档（A）。

A. 在文档编辑界面的【文件】菜单中点击【备份与恢复】

- B. 在文档编辑界面的【文件】菜单中点击【选项】
- C. 在【开始】选项卡中点击【备份与恢复】
- D. 以上方式均可

11. 要修改字体和字体颜色需要用到以下哪个选项卡（A）。

A. 开始

- B. 插入
- C. 视图
- D. 特色功能

12. 在处理电子表格时，在什么地方可以查看所选数字的求和结果（B）。

A. 任务窗格

B. 状态栏信息区

- C. 【数据】选项卡
- D. 无法看到

13. 首页的快速访问可以添加以下哪些内容（D）。

- A. 云文档
- B. 云文件夹
- C. 网址

D. 以上都可以

14. 首页文档访问界面的常用位置中，默认提供了哪些位置（D）。

- A. 我的桌面
- B. 我的设备
- C. 我的电脑
- D. 以上都是**

15. 在首页的文档列表中，如何快速了解某文件的详细信息（A）。

- A. 点击该文件，即可在右侧的文件信息面板中查看**
- B. 选中该文件后，在右键菜单中点击【打开文件位置】查看
- C. 选中该文件后，在右键菜单中点击【分享】查看
- D. 必须双击打开文件才能查看

16. 关于首页的全局搜索功能，以下哪项表述不正确（C）。

- A. 支持搜索本地文档
- B. 支持搜索云文档
- C. 不支持打开 WPS 云文档分享的网址链接**
- D. 支持搜索办公技巧和帮助、模板资源

17. 以下对首页的应用栏或应用中心的描述，正确的是（C）。

- A. 应用中心为忙碌工作的用户提供了休闲游戏
- B. 在首页左侧应用栏预设的应用不支持用户移除
- C. 用户通过点亮应用中心的星标即可将该应用添加到应用栏**
- D. 以上均是

18. 要在 WPS 中新建文档，可以使用哪些方法（D）。

- A. 点击首页左侧导航栏-新建
- B. 点击顶部标签栏的【+】号按钮
- C. 登录后，在【我的云文档】列表中，选择右键菜单中要新建的文档
- D. 以上均是**

19. 以下关于 PDF 文件特性的描述，错误的是（C）。

- A. 具备跨系统、跨平台显示的一致性
- B. 可以设置打开密码、文档权限密码，提高安全性
- C. 可以轻易修改文件页面内容**

D. 文字放大后不模糊、不失真

20. 以下关于 PDF 文件查看的描述，错误的是（B）。

A. 支持单页连续阅读、双页连续阅读、独立封面阅读、单页不连续阅读双页不连续阅读 5 种常用的视图布局

B. 手型模式可以在文档显示区域内移动鼠标，鼠标指针会根据页面内容的不同而及时改变鼠标样式和行为

C. 阅读过程中支持对页面中的文本和图片进行复制

D. 对于由 WPS 演示格式转换成的 PDF 文件，可以使用幻灯片播放来进行演示

21. WPS 首页的最近列表中，包含的内容是（A）。

A. 最近打开过的文档

B. 最近访问过的文件夹

C. 最近浏览过的网页

D. 最近联系过的同事

22. WPS 首页的共享列表中，不包含的内容为（B）。

A. 其他人通过 WPS 共享给我的文件夹

B. 在操作系统中设置为“共享”属性的文件夹

C. 其他人通过 WPS 共享给我的文件

D. 我通过 wPs 共享给其他人的文件

23. 在 WPS 中，可以对 PDF 文件的内容添加批注，但不包含（B）。

A. 注解

B. 音频批注

C. 文字批注

D. 形状批注

24. WPS 可以对 PDF 页面进行的操作不包括（C）。

A. 将部分页面提取为独立 PDF 文件

B. 删除部分页面

C. 设置页面边距

D. 插入空白页

25. 要在多个设备间同步最近打开过的文件，正确的操作方法是（A）。

A. 开启“同步”选项

- B. 使用“历史版本”功能
 - C. 使用“分享”功能
 - D. 设置“同步文件夹”
26. WPS 支持的文件格式互相转换操作，不包括（B）。
- A. PDF 与 Office 互相转换
 - B. PDF 与视频互相转换**
 - C. 图片与 Office 互相转换
 - D. PDF 与图片互相转换
27. 关于 WPS 首页的全局搜索框，描述正确的是（D）。
- A. 只能搜索本地计算机的文档
 - B. 只能搜索云文档
 - C. 不支持直接访问网址
 - D. 通过全文检索关键词，可以搜索云文档**
28. 在 WPS 中可以创建多种类型的 PDF 签名，不支持的是（A）。
- A. 语音签名**
 - B. 文字签名
 - C. 图片签名
 - D. 手写签名
29. 在 WPS 中打开 PDF 文件，通过左侧导航窗格无法查看的文档信息是（C）。
- A. 书签
 - B. 缩略图
 - C. 文档历史版本**
 - D. 文档附件
30. 关于 WPS 云文档，描述错误的是（C）。
- A. 云文档支持多人实时在线共同编辑
 - B. 云文档可以预览和恢复历史版本
 - C. 云文档需要通过 WPSOffice 客户端进行编辑**
 - D. 云文档可以通过链接分享给他人
31. 下面关于云文档的说法中，错误的是（A）。

A. 云文档是 WPS 为用户提供的硬盘文档储存服务

B. 用户可以将文档保存在其中，跨设备无缝同步和访问

C. 在开启文档云同步后，可在所有登录了同一帐号的设备上无缝同步和访问打开过的文档

D. 云文档可以通过链接的形式分享给其他用户

32. 在 WPS 整合窗口模式下，不支持的文档切换方法是（A）。

A. 通过 Alt+Tab 组合键快捷切换

B. 直接点击 WPS 标签栏的对应标签进行切换

C. 通过 Ctrl+Tab 组合键快捷切换

D. 通过系统任务栏按钮悬停时展开的缩略图进行切换

33. 在 WPS 中，PDF 文件不支持的保护形式是（B）。

A. 文档打开密码

B. 文档保存密码

C. 文档编辑密码

D. 电子证书签名

34. 下列关于 WPS 云办公服务说法错误的是（B）。

A. 可以实现文档的安全管理

B. 可以让电子文档实现同步更新，但必须是同一个终端

C. 可以实现多人实时在线协作编辑

D. 可以打破终端、时间、地理和文档处理环节的限制

35. WPS 不支持的操作是（C）。

A. 屏幕录制

B. 图片转文字

C. PDF 转视频

D. PDF 转图片

36. 默认情况下，WPS 文档都以标签形式打开。下列有关标签的叙述中，错误的是（D）。

A. 重要文档可以使用“固定标签”命令将其固定在标签栏的左侧

B. 被固定的标签不显示“关闭”按钮

C. 通过拖动标签操作，可以调整文档标签的位置

D. 使用 Shift+Tab 组合键，可以实现在标签之间的轮流切换

37. WPS 首页，文档列表区域的默认展示为“最近列表”。下列关于“最近列表”叙述中，

错误的是（C）。

A. 用户可直接从最近列表找到打开过的文档，快速延续上次未完成的文档处理工作，无需再去目录中检索

B. 开启文档云同步后，用户在各个登录设备上打开过的文档，将实时更新到最近列表，方便用户跨设备访问同一文档

C. 访问过的文件默认按文件名排序

D. 最近列表的访问记录跟随用户帐号，退出帐号后其他人不可查看和访问

38. WPS 中，将 PDF 文件转为文档格式时，不支持的格式为（A）。

A. dotx

B. doc

C. RTF

D. docx

39. 下列关于 WPS“远程会议”的叙述中，错误的是（C）。

A. 会议发起人可以在需要时锁定会议，禁止其他人加入会议

B. 会议发起人可以将他人移出会议

C. 只有会议发起人可以演示文档

40. 下列关于“WPS 协同编辑”的叙述中，错误的是（B）。

A. 多人可以同时编辑同一文档

B. 只有“协同编辑”发起人可以查看当前文档的在线协作人员

C. 参与人可以随时收到更新的消息通知

D. 参与人可以随时查看文档的协作记录

07. WPSOFFICE 基础

1. 当文档丢失时，可以尝试下面哪个功能找回文档？（A）。

A. 在文档编辑界面的文件菜单中，点击【备份与恢复】

B. 在文档编辑界面的文件菜单中，点击【选项】

C. 在开始选项卡中，点击【备份与恢复】

D. 以上方式均可

2. 小张完成了毕业论文，现需要在正文前添加论文目录以便检索和阅读，最优的操作方法是（C）。

A. 利用 WPS 文字提供的“手动目录”功能创建目录

B. 直接输入作为目录的标题文字和相对应的页码创建目录

C. 将文档的各级标题设置为内置标题样式，然后基于内置标题样式自动插入目录

D. 不使用内置标题样式，而是直接基于自定义样式创建目录

3. 以下错误的 WPS 表格公式形式是（B）。

A. =SUM(D3:G3)*\$H\$3

B. =SUM(B3:3E)*F3

C. =SUM(D3:\$G3)*H3

D. =SUM(D3:G3)*H\$3

4. 在 WPS 表格中快速选中单元格 AC370，以下最优的操作方法是（D）。

A. 拖动滚动条

B. 执行“开始”选项卡的“查找和选择”命令，在查找对话框的“查找内容”框输入“AC370”，

单击【查找下一个】按钮。

C. 先使用 Ctrl+→ 键移到 AC 列，再使用 Ctrl+↓ 键移动 370 行。

D. 在名称框中直接输入 AC370，输入完成后按 Enter 键。

5. 可以在 WPS 演示内置主题中设置的内容是（C）。

A. 字体、颜色和表格

B. 效果、背景和图片

C. 字体、颜色和效果

D. 效果、图片和表格

6. 在 WPS 演示中，不可以使用的对象是（D）。

A. 图片

B. 超链接

C. 视频

D. 书签

7. 小王计划邀请 30 家客户参加答谢会，并为客户发送邀请函。快速制作 30 份邀请函的最优操作方法是（B）。

A. 发动同事帮忙制作邀请函，每个人写几份

B. 利用 WPS 文字的邮件合并功能自动生成

- C. 先制作好一份邀请函，然后复印 30 份，在每份上添加客户名称
- D. 先在 WPS 文字中制作一份邀请函，通过复制、粘贴功能生成 30 份，然后分别添加客户名称

8. 在 WPS 文字文档中，不可直接操作的是（A）。

- A. 插入视频**
- B. 插入 WPS 表格图表
- C. 插入智能图形
- D. 屏幕截图

9. 下列文件扩展名，不属于 WPS 文字模板文件的是（A）。

- A. DOCX**
- B. DOTM
- C. DOTX
- D. DOT

10. 在 WPS 表格中，编码与分类信息以“编码|分类”的格式显示在了一个数据列内，若将编码与分类分为两列显示，最优的操作方法是（D）。

- A. 重新在两列中分别输入编码列和分类列，将原来的编码与分类列删除
- B. 将编码与分类列在相邻位置复制一列，将一列中的编码删除，另一列中的分类删除
- C. 使用文本函数将编码与分类信息分开
- D. 在编码与分类列右侧插入一个空列，然后利用 WPS 表格的分列功能将其分开**

11. 某公司需要统计各类商品的全年销量冠军。在 WPS 表格中，最优的操作方法是（D）。

- A. 在销量表中直接找到每类商品的销量冠军，并用特殊的颜色标记
- B. 分别对每类商品的销量进行排序，将销量冠军用特殊的颜色标记
- C. 通过自动筛选功能，分别找出每类商品的销量冠军，并用特殊的颜色标记
- D. 通过设置条件格式，分别标出每类商品的销量冠军**

12. 小李利用 WPS 演示制作产品宣传方案，并希望在演示时能够满足不同对象的需要，处理该演示文稿的最优操作方法是（C）。

- A. 制作一份包含适合所有人群的全部内容的演示文稿，每次放映时按需要进行删减
- B. 制作一份包含适合所有人群的全部内容的演示文稿，放映前隐藏不需要的幻灯片

C. 制作一份包含适合所有人群的全部内容的演示文稿，然后利用自定义幻灯片放映功能创建不同的演示方案

D. 针对不同的人群，分别制作不同的演示文稿

13. 如果需要在在一个演示文稿的每页幻灯片左下角相同位置插入学校的校徽图片，最优的操作方法是（A）。

A. 打开幻灯片母版视图，将校徽图片插入在母版中

B. 打开幻灯片普通视图，将校徽图片插入在幻灯片中

C. 打开幻灯片放映视图，将校徽图片插入在幻灯片中

D. 打开幻灯片浏览视图，将校徽图片插入在幻灯片中

14. 在 WPS 文字中，邮件合并功能支持的数据源不包括（C）。

A. WPS 文字数据源

B. WPS 表格

C. WPS 演示文稿

D. HTML 文件

15. 在 WPS 文字文档中，选择从某一段落开始位置到文档末尾的全部内容，最优的操作方法是（C）。

A. 将指针移动到该段落的开始位置，按 Ctrl+A 组合键

B. 将指针移动到该段落的开始位置，按住 Shift 键，单击文档的结束位置

C. 将指针移动到该段落的开始位置，按 Ctrl+Shift+End 组合键

D. 将指针移动到该段落的开始位置，按 Alt+Ctrl+Shift+PageDown 组合键

16. 在 WPS 文字文档中，学生“张小民”的名字被多次错误地输入为“张晓明”“张晓敏”“张晓民”“张晓名”，纠正该错误的最佳操作方法是（D）。

A. 从前往后逐个查找错误的名字，并更正

B. 利用 WPS 文字“查找”功能搜索文本“张晓”，并逐一更正

C. 利用 WPS 文字“查找和替换”功能搜索文本“张晓*”，并将其全部替换为“张小民”

D. 利用 WPS 文字“查找和替换”功能搜索文本“张晓?”，并将其全部替换为“张小民”

17. 在 WPS 表格成绩单工作表中包含了 20 个同学成绩，C 列为成绩值，第一行为标题行，在不改变行列顺序的情况下，在 D 列统计成绩排名，最优的操作方法是（D）。

A. 在 D2 单元格中输入 “=RANK (C2, \$C2:\$C21)” , 然后向下拖动该单元格的填充柄到 D21 单元格

B. 在 D2 单元格中输入 “=RANK (C2, C\$2:C\$21)” , 然后向下拖动该单元格的填充柄到 D21 单元格

C. 在 D2 单元格中输入 “=RANK (C2, \$C2:\$C21)” , 然后双击该单元格的填充柄

D. 在 D2 单元格中输入 “=RANK (C2, C\$2:C\$21)” , 然后双击该单元格的填充柄

18. 在 WPS 表格 A1 单元格里存放了 18 位二代身份证号码, 在 A2 单元格中利用公式计算

该人的年龄, 最优的操作方法是 (D)。

A. =YEAR(TODAY())-MID(A1, 6, 8)

B. =YEAR(TODAY())-MID(A1, 6, 4)

C. =YEAR(TODAY())-MID(A1, 7, 8)

D. =YEAR(TODAY())-MID(A1, 7, 4)

19. 现有一个学生成绩工作表, 工作表中有 4 列数据, 分别为: 学号、姓名、班级、成绩,

其中班级列中有三种取值, 分别为: 一班、二班和三班, 如果需要在工作表中筛选出 “三班” 学生的信息, 以下最优的操作方法是 (B)。

A. 鼠标单击数据表外的任一单元格, 执行 “数据” 选项卡下 “排序和筛选” 功能组中的 “筛选” 命令, 鼠标单击 “班级” 列的向下箭头, 从下拉列表中选择筛选项。

B. 鼠标单击数据表中的任一单元格, 执行 “数据” 选项卡下 “排序和筛选” 功能组中的 “筛选” 命令, 鼠标单击 “班级” 列的向下箭头, 从下拉列表中选择筛选项。

C. 执行 “开始” 选项卡下 “编辑” 功能组中的 “查找和选择” 命令, 在查找对话框的 “查找内容” 框输入 “三班”, 单击【关闭】按钮。

D. 执行 “开始” 选项卡下 “编辑” 功能组中的 “查找和选择” 命令, 在查找对话框的 “查找内容” 框输入 “三班”, 单击【查找下一个】按钮。

20. 在一次校园活动中拍摄了很多数码照片, 现需将这些照片整理到一个 WPS 演示文稿中, 快速制作的最优操作方法是 (A)。

A. 创建一个 WPS 演示相册文件

B. 创建一个 WPS 演示文稿, 然后批量插入图片

C. 创建一个 WPS 演示文稿, 然后在每页幻灯片中插入图片

D. 在文件夹中选中所有照片, 然后单击鼠标右键直接发送到 WPS 演示文稿中

21. 可以在 WPS 演示内置主题中设置的内容是 (C)。

- A. 字体、颜色和表格
- B. 效果、背景和图片
- C. 字体、颜色和效果**
- D. 效果、图片和表格

22. 在 WPS 文字文档中有一段应用了“标题 1”样式的文本，现在需要使该段文本不允许被别人修改，以下最优的操作方式是 (B)。

A. 选中该段文本，在“开始”选项卡下，“字体”功能组中，勾选“隐藏”复选框，将该段文字隐藏起来。

B. 选中该段文本，在“审阅”选项卡下，“保护”功能组中，勾选“格式设置限定”中的“限制对选定的样式设置格式”和勾选“编辑限制”中的“仅允许在文档中进行此类型的编辑”，并单击“是，启动强制保护”按钮，设置密码。

C. 选中该段文本，在“审阅”选项卡下，单击“批注”功能组中的“新建批注”命令，给该段文本添加批注信息，提示“禁止修改”字样。

D. 单击“文件”选项卡，在下拉列表中选择“另存为”命令，使用“工具”按钮中的“常规选项”，设置文件修改时的密码。

23. 在 WPS 文字中编辑一篇文稿时，纵向选择一块文本区域的最快捷操作方法是 (B)。

- A. 按下 Ctrl 键不放，拖动鼠标分别选择所需的文本
- B. 按下 Alt 键不放，拖动鼠标选择所需的文本**
- C. 按下 Shift 键不放，拖动鼠标选择所需的文本
- D. 按 Ctrl+Shift+F8 组合键，然后拖动鼠标所需的文本

24. 在 WPS 文字中编辑一篇文稿时，如需快速选取一个较长段落文字区域，最快捷的操作方法是 (C)

- A. 直接用鼠标拖动选择整个段落
- B. 在段首单击，按下 Shift 键不放再单击段尾
- C. 在段落的左侧空白处双击鼠标**
- D. 在段首单击，按下 Shift 键不放再按 End 键

25. 在 WPS 表格中快速选中单元格 BE370，以下最优的操作方法是 (D)。

- A. 拖动滚动条
- B. 执行“开始”选项卡下“编辑”功能组中的“查找和选择”命令，在查找对话框的“查找

内容”框输入“BE370”，单击【查找下一个】按钮。

C. 先使用 Ctrl+→ 键移到 BE 列，再使用 Ctrl+↓ 键移动 370 行。

D. 在名称框中直接输入 BE370，输入完成后按 Enter 键。

26. 在 WPS 表格中输入了大量数据后，若要在该工作表中选择一个连续且较大范围的特定数据区域，最快捷的方法是（B）。

A. 选中该数据区域的某一个单元格，然后按 Ctrl+A 组合键

B. 单击该数据区域的第一个单元格，按下 Shift 键不放再单击该区域的最后一个单元格

C. 单击该数据区域的第一个单元格，按 Ctrl+Shift+End 组合键

D. 用鼠标直接在数据区域中拖动完成选择

27. 小陈在 WPS 表格中对产品销售情况进行分析，他需要选择不连续的数据区域作为创建分析图表的数据源，最优的操作方法是（B）。

A. 直接拖动鼠标选择相关的数据区域

B. 按下 Ctrl 键不放，拖动鼠标依次选择相关的数据区域

C. 按下 Shift 键不放，拖动鼠标依次选择相关的数据区域

D. 在名称框中分别输入单元格区域地址，中间用西文半角逗号分隔

28. 在 WPS 演示文稿中，不可以使用的对象是（D）。

A. 图片

B. 超链接

C. 视频

D. 书签

29. 小姚负责新员工的入职培训。在培训演示文稿中需要制作公司的组织结构图。在 WPS 演示中最优的操作方法是（A）。

A. 通过插入智能图形制作组织结构图

B. 直接在幻灯片的适当位置通过绘图工具绘制出组织结构图

C. 通过插入图片或对象的方式，插入在其他程序中制作好的组织结构图

D. 先在幻灯片中分级输入组织结构图的文字内容，然后将文字转换为 SmartArt 组织结构图

30. 郝秘书在 WPS 文字中草拟一份会议通知，他希望该通知结尾处的日期能够随系统日期的变化而自动更新，最快捷的操作方法是（A）。

A. 通过插入日期和时间功能，插入特定格式的日期并设置为自动更新

- B. 通过插入对象功能，插入一个可以链接到原文件的日期
- C. 直接手动输入日期，然后将其格式设置为可以自动更新
- D. 通过插入域的方式插入日期和时间

31. 在 WPS 文字文档中为图表插入图形如"图 1、图 2"的题注时，删除标签与编号之间自动出现的空格的最优操作方法是（D）。

- A. 在新建题注标签时，直接将其后面的空格删除即可
- B. 选择整个文档，利用查找和替换功能逐个将题注中的西文空格替换为空
- C. 一个一个手动删除该空格
- D. 选择所有题注，利用查找和替换功能将西文空格全部替换为空**

32. 小李的打印机不支持自动双面打印，但他希望将一篇在 WPS 文字中编辑好的论文连续打印在 A4 纸的正反两面上，最优的操作方法是（C）。

- A. 先单面打印一份论文，然后找复印机进行双面复印
- B. 打印时先指定打印所有奇数页，将纸张翻过来后，再指定打印偶数页
- C. 打印时先设置"手动双面打印"，等 Word 提示打印第二面时将纸张翻过来继续打印**
- D. 先在文档中选择所有奇数页并在打印时设置"打印所选内容"，将纸张翻过来后，再选择打印偶数页

33. 孙老师在 WPS 表格中管理初一年级各班的成绩表时，需要同时选中所有工作表的同一区域，最快捷的操作方法是（B）。

- A. 在第一张工作表中选择区域后，切换到第二张工作表并在按下 Ctrl 键时选择同一区域，相同方法依次在其他工作表中选择同一区域
- B. 选中第一张工作表标签，按下 Shift 键单击最后一张工作表标签，然后在第一张工作表中选择区域后，所有工作表的同一区域均被选中**
- C. 单击第一张工作表标签，按下 Ctrl 键依次单击其他工作表标签，然后在其中一张工作表中选择某一区域，其他工作表同一区域将同时被选中
- D. 在名称框中以"工作表 1 名！区域地址，工作表 2 名！区域地址."的格式输入跨表地址后回车

34. 李老师在用 WPS 演示制作课件，她希望将学校的徽标图片放在除标题页之外的所有幻灯片右下角，并为其指定一个动画效果。最优的操作方法是（D）。

- A. 先在一张幻灯片上插入徽标图片，并设置动画，然后将该徽标图片复制到其他幻灯片上
- B. 分别在每一张幻灯片上插入徽标图片，并分别设置动画

C. 先制作一张幻灯片并插入徽标图片，为其设置动画，然后多次复制该张幻灯片

D. 在幻灯片母版中插入徽标图片，并为其设置动画

35. 在 WPS 演示中，幻灯片浏览视图主要用于（A）。

A. 对所有幻灯片进行整理编排或次序调整

B. 对幻灯片的内容进行编辑修改及格式调整

C. 对幻灯片的内容进行动画设计

D. 观看幻灯片的播放效果

36. 姚老师正在将一篇来自互联网的以.html 格式保存的文档内容插入到 WPS 文字中，最优的操作方法是（D）。

A. 通过“复制”→“粘贴”功能，将其复制到 WPS 文字文档中

B. 通过“插入”→“文件”功能，将其插入到 WPS 字文档中

C. 通过“文件”→“打开”命令，直接打开.html 格式的文档

D. 通过“插入”→“对象”→“文件中的文字”功能，将其插入到 WPS 文字文档中

37. WPS 文字中新创建的空白文档默认的模板为：（A）。

A. Normal.dotm

B. Normal.dotx

C. Normal.docx

D. Normal.docm

38. 小梅想要了解当前 WPS 表格中的工作表最多有多少行，最快捷的操作方法是（A）。

A. 按下 Ctrl 键的同时连续按向下光标键，光标跳到工作表的最末一行，查看行号或名称框中的地址即可

B. 按 Ctrl+Shift+End 组合键，选择到最后一行单元格，查看行号或名称框中的地址即可

C. 操作工作表右侧的垂直滚动条，直到最后一行出现，查看行号即可

D. 选择整个工作表，通过查找和选择下的“定位条件”功能，定位到最后一个单元格，查看行号或名称框中的地址即可

39. 在 WPS 表格编制的员工工资表中，刘会计希望选中所有应用了公式的单元格，最优的操作方法是（C）。

A. 通过“查找和选择”下的“查找”功能，可选择所有公式单元格

B. 按下 Ctrl 键，逐个选择工作表中的公式单元格

C. 通过“查找和选择”下的“定位条件”功能定位到公式

D. 通过高级筛选功能，可筛选出所有包含公式的单元格

40. 在使用 WPS 表格制作统计表时，小项需要在第 1 行下方插入 3 个连续的空行，最优的操作方法是（D）。

A. 选中第 2 行，然后连续执行 3 次“开始”选项卡上“单元格”组中的“插入”-“插入工作表行”命令

B. 在第 2 行行号上单击鼠标右键，从右键菜单中执行“插入”命令，连续执行 3 次

C. 选中第 2 行，执行“插入”选项卡中的“表格”命令，并指定插入的行数

D. 同时选中第 2、3、4 行，在选中的行号上单击鼠标右键，在右键菜单中执行“插入”命令

41. 在 WPS 演示中可以通过多种方法创建一张新幻灯片，下列操作方法错误的是（D）。

A. 在普通视图的幻灯片缩略图窗格中，定位光标后按 Enter 键

B. 在普通视图的幻灯片缩略图窗格中单击右键，从快捷菜单中选择“新建幻灯片”命令

C. 在普通视图的幻灯片缩略图窗格中定位光标，从“开始”选项卡上单击“新建幻灯片”按钮

D. 在普通视图的幻灯片缩略图窗格中定位光标，从“插入”选项卡上单击“幻灯片”按钮

42. 在 WPS 演示中可以通过分节来组织演示文稿中的幻灯片，在幻灯片浏览视图中选中一节中所有幻灯片的最优方法是（A）。

A. 单击节名称即可

B. 按下 Ctrl 键不放，依次单击节中的幻灯片

C. 选择节中的第 1 张幻灯片，按下 Shift 键不放，再单击节中的末张幻灯片

D. 直接拖动鼠标选择节中的所有幻灯片

43. 小陈在 WPS 文字中编辑一篇摘自互联网的文章，他需要将文档每行后面的手动换行符删除，最优的操作方法是（D）。

A. 在每行的结尾处，逐个手动删除

B. 通过查找和替换功能删除

C. 依次选中所有手动换行符后，按 Delete 键删除

D. 使用文字工具功能删除

44. 在 WPS 文字文档中，选择从某一段落开始位置到文档末尾的全部内容，最优的操作方法是（C）。

A. 将指针移动到该段落的开始位置，按 Ctrl+A 组合键

B. 将指针移动到该段落的开始位置，按住 Shift 键，单击文档的结束位置

C. 将指针移动到该段落的开始位置，按 Ctrl+Shift+End 组合键

D. 将指针移动到该段落的开始位置，按 Alt+Ctrl+Shift+PageDown 组合键

45. 若希望每次新建 WPS 表格工作簿时，单元格字号均为 12，最快捷的操作方法是（A）。

A. 将新建工作簿的默认字号设置为 12

B. 每次创建工作簿后，选中工作表中所有单元格，将字号设置为 12

C. 每次完成工作簿的数据编辑后，将所有包含数据区域的字号设置为 12

D. 每次均基于一个单元格字号为 12 的 WPS 表格模板，创建新的工作簿

46. 在 WPS 表格中为一个单元格区域命名的最优操作方法是（A）。

A. 选择单元格区域，在名称框中直接输入名称并回车

B. 选择单元格区域，执行“公式”选项卡中的“指定”命令

C. 选择单元格区域，执行“公式”选项卡中的“名称管理器”命令

D. 选择单元格区域，在右键快捷菜单中执行“定义名称”命令

47. 人事部老王正在 WPS 表格中计算本月员工工资，他需要将位于 D 列中的每人基本工资均统一增加 80 元，最优的操作方法是（C）。

A. 在 D 列右侧增加一列，通过类似公式“=D2+80”计算出新工资，然后复制到 D 列中

B. 直接在 D 列中依次输入增加后的新工资额

C. 通过“选择性粘贴”功能将“80”加到 D 列中

D. 直接在 D 列中依次输入公式“=原数+80”计算出新工资

48. 在 WPS 演示文稿中利用“大纲”窗格组织、排列幻灯片中的文字时，输入幻灯片标题后进入下一级文本输入状态的最快捷方法是（A）。

A. 按 Ctrl+Enter 组合键

B. 按 Shift+Enter 组合键

C. 按回车键 Enter 后，从右键菜单中选择“降级”

D. 按回车键 Enter 后，再按 Tab 键

49. 小周正在为 WPS 演示文稿增加幻灯片编号，他希望调整该编号位于所有幻灯片右上角的同一位置、且格式一致，最优的操作方法是（D）。

A. 在幻灯片浏览视图中，选中所有幻灯片后通过“插入”-“页眉和页脚”功能插入幻灯片编号并统一选中后调整其位置与格式

B. 在普通视图中，选中所有幻灯片后通过“插入”-“幻灯片编号”功能插入编号并统一选中

后调整其位置与格式

C. 在普通视图中，先在一张幻灯片中通过“插入”-“幻灯片编号”功能插入编号并调整其位置与格式后，然后将该编号占位符复制到其他幻灯片中

D. 在幻灯片母版视图中，通过“插入”-“幻灯片编号”功能插入编号并调整其占位符的位置与格式

50. 某 WPS 文字文档中有一个 5 行×4 列的表格，如果要将另外一个文本文件中的 5 行文字拷贝到该表格中，并且使其正好成为该表格一列的内容，最优的操作方法是（C）。

A. 在文本文件中选中这 5 行文字，复制到剪贴板；然后回到 WPS 文字文档中，将光标置于指定列的第一个单元格，将剪贴板内容粘贴过来

B. 将文本文件中的 5 行文字，一行一行地复制、粘贴到 WPS 文字文档表格对应列的 5 个单元格中

C. 在文本文件中选中这 5 行文字，复制到剪贴板，然后回到 WPS 文字文档中，选中对应列的 5 个单元格，将剪贴板内容粘贴过来

D. 在文本文件中选中这 5 行文字，复制到剪贴板，然后回到 WPS 文字文档中，选中该表格，将剪贴板内容粘贴过来

51. 王老师在 WPS 文字中修改一篇长文档时不慎将光标移动了位置，若希望返回最近编辑过的位置，最快捷的操作方法是（C）。

A. 操作滚动条找到最近编辑过的位置并单击

B. 按 Ctrl+F5 组合键

C. 按 Shift+F5 组合键

D. 按 Alt+F5 组合键

52. 在 WPS 表格的 A1 单元格中插入系统当前日期的最快捷操作方法是（B）。

A. 查询系统当前日期，然后在 A. 1 单元格直接以“年/月/日”的格式输入即可

B. 单击 A1 单元格，按“Ctrl+;”组合键

C. 通过“插入”-“日期和时间”命令实现

D. 单击 A1 单元格，按“Ctrl+Shift+;”组合键

53. 在 WPS 表格某列单元格中，快速填充 2011 年~2013 年每月最后一天日期的最优操作方法是（B）。

A. 在第一个单元格中输入“2011-1-31”，然后使用 MONTH 函数填充其余 35 个单元格

B. 在第一个单元格中输入“2011-1-31”，拖动填充柄，然后使用智能标记自动填充其余 35

个单元格

- C. 在第一个单元格中输入"2011-1-31", 然后使用格式刷直接填充其余 35 个单元格
 - D. 在第一个单元格中输入"2011-1-31", 然后执行"开始"选项卡中的"填充"命令
54. 可以在 WPS 演示同一窗口显示多张幻灯片, 并在幻灯片下方显示编号的视图是 (B)。
- A. 普通视图
 - B. 幻灯片浏览视图**
 - C. 备注页视图
 - D. 阅读视图
55. WPS 演示文稿的首张幻灯片为标题版式幻灯片, 要从第二张幻灯片开始插入编号, 并使编号值从 1 开始, 正确的方法是 (C)。
- A. 直接插入幻灯片编号, 并勾选"标题幻灯片中不显示"复选框
 - B. 从第二张幻灯片开始, 依次插入文本框, 并在其中输入正确的幻灯片编号值
 - C. 首先在"页面设置"对话框中, 将幻灯片编号的起始值设置为 0, 然后插入幻灯片编号, 并勾选"标题幻灯片中不显示"复选框**
 - D. 首先在"页面设置"对话框中, 将幻灯片编号的起始值设置为 0, 然后插入幻灯片编号
56. 小宁正在 WPS 文字中编辑一份公益演讲稿, 她希望每行文本左侧能够显示行号, 最优的操作方法是 (C)。
- A. 将文本打印出来, 在每行前手动添加行号
 - B. 通过"插入/编号"功能, 依次在每行的左侧添加行号
 - C. 通过"页面布局/行号"功能, 在每行的左侧显示行号**
 - D. 通过"视图/显示/行标题"功能, 依次在每行的左侧插入行号
57. 刘老师已经利用 WPS 文字编辑完成了一篇中英文混编的科技文档, 若希望将该文档中的所有英文单词首字母均改为大写, 最优的操作方法是 (B)。
- A. 逐个单词手动进行修改
 - B. 选中所有文本, 通过"字体"选项组中的更改大小写功能实现**
 - C. 选中所有文本, 通过按 Shift+F4 组合键实现
 - D. 在自动更正选项中开启"每个单词首字母大写"功能
58. 文秘小慧正在 WPS 文字中编辑一份通知, 她希望位于文档中间的表格在独立的页面中横排, 其他内容则保持纸张方向为纵向, 最优的操作方法是 (B)。
- A. 在表格的前后分别插入分页符, 然后设置表格所在的页面纸张方向为横向

B. 在表格的前后分别插入分节符，然后设置表格所在的页面纸张方向为横向

C. 首先选定表格，然后为所选文字设置纸张方向为横向

D. 在表格的前后分别插入分栏符，然后设置表格所在的页面纸张方向为横向

59. 老王正在 WPS 表格中计算员工本年度的年终奖金，他希望与存放在不同工作簿中的前三年奖金发放情况进行比较，最优的操作方法是（B）。

A. 分别打开前三年的奖金工作簿，将他们复制到同一个工作表中进行比较

B. 通过全部重排功能，将四个工作簿平铺在屏幕上进行比较

C. 通过并排查看功能，分别将今年与前三年的数据两两进行比较

D. 打开前三年的奖金工作簿，需要比较时在每个工作簿窗口之间进行切换查看

60. 钱经理正在审阅借助 WPS 表格统计的产品销售情况，他希望能够同时查看这个千行千列的超大工作表的不同部分，最优的操作方法（D）。

A. 将该工作簿另存几个副本，然后打开并重排这几个工作簿以分别查看不同的部分

B. 在工作表合适的位置冻结拆分窗格，然后分别查看不同的部分

C. 在工作表合适的位置拆分窗口，然后分别查看不同的部分

D. 在工作表中新建几个窗口，重排窗口后在每个窗口中查看不同的部分

61. 在 wps 表格中，要为工作表添加“第 1 页，共？页”样式的页眉，最快捷的操作方法是（D）。

A. 在页面布局视图中，在页眉区域输入“第&页码页，共&总页数页”

B. 在页面布局视图中，在页眉区域输入“第 1 页，共&总页数页”

C. 在页面布局视图中，在页眉区域输入“第&页码页，共总页数页”

D. 在“页面设置”对话框中，为页眉应用“第 1 页，共？页”的预设样式

62. 在 WPS 演示普通视图中编辑幻灯片时，需将文本框中的文本级别由第二级调整为第三级，最优的操作方法是（D）。

A. 在文本最右边添加空格形成缩进效果

B. 当光标位于文本最右边时按 Tab 键

C. 在段落格式中设置文本之前缩进距离

D. 当光标位于文本中时，单击“开始”选项卡上的“增加缩进量”按钮

63. 在 WPS 演示中制作演示文稿时，希望将所有幻灯片中标题的中文字体和英文字体分别统一为微软雅黑、Arial，正文的中文字体和英文字体分别统一为仿宋、Arial，最优的操作方法是（A）。

A. 在幻灯片母版中通过“字体”对话框分别设置占位符中的标题和正文字体

- B. 在一张幻灯片中设置标题、正文字体，然后通过格式刷应用到其他幻灯片的相应部分
 - C. 通过“替换字体”功能快速设置字体
 - D. 通过批量设置字体进行设置
64. 在 WPS 文字中，不能作为文本转换为表格的分隔符的是（D）。
- A. 段落标记
 - B. 制表符
 - C. @
 - D. ##**
65. 在 WPS 文字文档中有一个占用 3 页篇幅的表格，如需将这个表格的标题行都出现在各页面首行，最优的操作方法是（B）。
- A. 将表格的标题行复制到另外 2 页中
 - B. 利用“重复标题行”功能**
 - C. 打开“表格属性”对话框，在列属性中进行设置
 - D. 打开“表格属性”对话框，在行属性中进行设置
66. 在 WPS 文字中，下列说法有误的是（A）。
- A. 不能屏幕录制**
 - B. 插入 WPS 表格图表
 - C. 插入智能图形
 - D. 屏幕截图
67. 小韩在 WPS 表格中制作了一份通讯录，并为工作表数据区域设置了合适的边框和底纹，她希望工作表中默认的灰色网格线不再显示，最快捷的操作方法是（B）。
- A. 在“页面设置”对话框中设置不显示网格线
 - B. 在“视图”选项卡上的“工作表选项”组中取消勾选“显示网格线”**
 - C. 在后台视图的高级选项下，设置工作表不显示网格线
 - D. 在后台视图的高级选项下，设置工作表网格线为白色
68. 在 WPS 表格中，要想把 A1 和 B1 单元格，A2 和 B2 单元格，A3 和 B3 单元格合并为 3 个单元格，最快捷的操作方法是（D）。
- A. 使用合并单元格命令
 - B. 使用合并居中命令

C. 使用多行合并命令

D. 使用按行合并命令

69. 在处理电子表格时，在什么地方可以查看所选数字的求和结果（B）。

A. 任务窗格

B. 状态栏信息区

C. 【数据】选项卡

D. 无法看到

70. 小李利用 WPS 演示制作一份学校简介的演示文稿，他希望将学校外景图片铺满每张幻灯片，最优的操作方法是（C）。

A. 通过“插入”选项卡上的“插入水印”功能输入文字并设定版式

B. 在幻灯片母版中插入该图片，并调整大小及排列方式

C. 将该图片文件做为对象插入全部幻灯片中

D. 在幻灯片母版中插入包含“样例”二字的文本框，并调整其格式及排列方式

71. 小明利用 WPS 演示制作一份考试培训的演示文稿，他希望在每张幻灯片中添加包含“样例”文字的水印效果，最优的操作方法是（B）。

A. 通过“插入”选项卡上的“插入水印”功能输入文字并设定版式

B. 在幻灯片母版中插入包含“样例”二字的文本框，并调整其格式及排列方式

C. 将“样例”二字制作成图片，再将该图片做为背景插入并应用到全部幻灯片中

D. 在一张幻灯片中插入包含“样例”二字的文本框，然后复制到其他幻灯片

72. 将 WPS 文字中的大写英文字母转换为小写，最优的操作方法是（A）。

A. 执行“开始”选项卡中的“更改大小写”命令

B. 执行“审阅”选项卡中的“更改大小写”命令

C. 执行“引用”选项卡中的“更改大小写”命令

D. 单击鼠标右键，执行右键菜单中的“更改大小写”命令

73. 张编辑休假前正在审阅一部 WPS 文字书稿，他希望回来上班时能够快速找到上次编辑的位置，在 WPS 文字中最优的操作方法是（D）。

A. 下次打开书稿时，直接通过滚动条找到该位置

B. 记住一个关键词，下次打开书稿时，通过“查找”功能找到该关键词

C. 记住当前页码，下次打开书稿时，通过“查找”功能定位页码

D. 在当前位置插入一个书签，通过“查找”功能定位书签

74. 在 WPS 文字中，关于尾注说法错误的是（C）。

A. 尾注可以插入到文档的结尾处

B. 尾注可以插入到节的结尾处

C. 尾注可以插入到页脚中

D. 尾注可以转换为脚注

75. 小顾老师正在 WPS 表格中参考工作簿“期中成绩.xlsx”编辑制作学生期末成绩单，她希望期末各科成绩列的列宽与参考表中的“数学成绩”列宽相同。最优的操作方法是（D）。

A. 查看参考表中的“数学成绩”列宽值，通过“开始/格式/列宽”功能将期末各科成绩列的列宽设为相同值

B. 选择参考表中的“数学成绩”列，通过“复制/粘贴/保留源列宽”功能仅将参考列宽复制到期末各科成绩列

C. 选择参考表中“数学成绩”列的任一单元格，通过“复制/粘贴/格式”功能将参考列宽复制到期末各科成绩列

D. 选择参考表中“数学成绩”列的任一单元格，通过“复制/选择性粘贴列宽”功能仅将参考列宽复制到期末各科成绩列

76. 在 2017 年的某一天，使用 WPS 表格输入日期，并显示为“2017 年 2 月 1 日”，最快捷的操作方法是（C）。

A. 输入“2017/2/1”，并设置格式

B. 输入“17/2/1”，并设置格式

C. 输入“2/1”并设置格式

D. 直接输入“17/2/1”即可

77. 在 WPS 表格中，设定与使用“主题”的功能是指：（D）。

A. 标题

B. 一段标题文字

C. 一个表格

D. 一组格式集合

78. 小沈已经在 WPS 演示文稿的标题幻灯片中输入了标题文字，他希望将标题文字转换为艺术字，最快捷的操作方法是（B）。

A. 定位在该幻灯片的空白处，执行“插入”选项卡中的“艺术字”命令并选择一个艺术字样式，然后将原标题文字移动到艺术字文本框中

B. 选中标题文本框，在“文本工具”选项卡中选择一个艺术字样式即可

C. 在标题文本框中单击鼠标右键，在右键菜单中执行“转换为艺术字”命令

D. 选中标题文字，执行“插入”选项卡中的“艺术字”命令并选择一个艺术字样式，然后删除原标题文本框

79. 小李正在利用 WPS 制作公司宣传文稿，现在需要创建一个公司的组织结构图，最快捷的操作方法是（C）。

A. 直接在幻灯片中绘制形状、输入相关文字，组合成一个组织结构图

B. 通过“插入”-“对象”功能，激活组织结构图程序并创建组织结构图

C. 通过插入智能图形中的“层次关系”布局来创建组织结构图

D. 直接通过“插入”-“图表”下的“组织结构图”功能来实现

80. 小李正在 WPS 文字中编辑一篇包含 12 个章节的书稿，他希望每一章都能自动从新的一页开始，最优的操作方法是（D）。

A. 在每一章最后插入分页符

B. 在每一章最后连续按回车键 Enter，直到下一页面开始处

C. 将每一章标题的段落格式设为“段前分页”

D. 将每一章标题指定为标题样式，并将样式的段落格式修改为“段前分页”

81. 学生小钟正在 WPS 文字中编排自己的毕业论文，他希望将所有应用了“标题 3”样式的段落修改为 1.25 倍行距、段前间距 12 磅，最优的操作方法是（C）。

A. 修改其中一个段落的行距和间距，然后通过格式刷复制到其他段落

B. 逐个修改每个段落的行距和间距

C. 直接修改“标题 3”样式的行距和间距

D. 选中所有“标题 3”段落，然后统一修改其行距和间距

82. 某公司秘书小莉经常需要用 WPS 文字编辑中文公文，她希望所录入的正文都能够段首空两个字符，最简捷的操作方法是（C）。

A. 在每次编辑公文前，先将“正文”样式修改为“首行缩进 2 字符”

B. 每次编辑公文时，先输入内容然后选中所有正文文本将其设为“首行缩进 2 字符”

C. 在一个空白文档中将“正文”样式修改为“首行缩进 2 字符”，然后将当前样式集设为默认

值

D 将一个"正文"样式为“首行缩进 2 字符”的文档保存为模板文件，然后每次基于该模板创建新公文

83. 如果 WPS 表格单元格值大于 0，则在本单元格中显示"已完成"；单元格值小于 0，则在本单元格中显示"还未开始"；单元格值等于 0，则在本单元格中显示"正在进行中"，最优的操作方法是（B）。

A. 使用 F 函数

B. 通过自定义单元格格式，设置数据的显示方式

C. 使用条件格式命令

D. 使用自定义函数

84. 某公司需要在 WPS 表格中统计各类商品的全年销量冠军，最优的操作方法是（D）。

A. 在销量表中直接找到每类商品的销量冠军，并用特殊的颜色标记

B. 分别对每类商品的销量进行排序，将销量冠军用特殊的颜色标记

C. 通过自动筛选功能，分别找出每类商品的销量冠军，并用特殊的颜色标记

D. 通过设置条件格式，分别标出每类商品的销量冠军

85. 在 WPS 表格中，要统计某列数据中所包含的空单元格个数，最佳的方法是（C）。

A. 使用 COUNTA 函数进行统计

B. 使用 COUNT 函数进行统计

C. 使用 COUNTBLANK 函数进行统计

D. 使用 COUNTIF 函数进行统计

86. 若将 WPS 演示幻灯片中多个圆形的圆心重叠在一起，最快捷的操作方法是（B）。

A. 借助智能参考线，拖动每个圆形，其位于目标圆形的正中央

B 同时选中所有圆形，设置其"左右居中"和"垂直居中"

C. 显示网络线，按照网络线分别移动圆形的位置

D. 在“设置形状格式”对话框中，调整每个圆形的"位置"参数

87. 小郑通过 WPS 演示制作公司宣传片时，在幻灯片母版中添加了公司徽标图片。现在他希望放映时暂不显示该徽标图片，最优的操作方法是（C）。

A. 在幻灯片母版中，插入一个以白色填充的图形框遮盖该图片

B. 在幻灯片母版中通过“格式”选项卡上的“删除背景”功能删除该徽标图片，放映过后再加

上

C. 选中全部幻灯片，设置隐藏背景图形功能后再放映

D. 在幻灯片母版中，调整该图片的颜色、亮度、对比度等参数直到其变为白色

88. 小马在一篇 WPS 文字中创建了一个漂亮的页眉，她希望在其他文档中还可以直接使用该页眉格式，最优的操作方法是（C）。

A. 下次创建新文档时，直接从该文档中将页眉复制到新文档中

B. 将该文档保存为模板，下次可以在该模板的基础上创建新文档

C. 将该页眉保存在页眉文档部件库中，以备下次调用

D. 将该文档另存为新文档，并在此基础上修改即可

89. 在一篇 WPS 文字文档中插入了若干表格，如果希望将所有表格中文本的字体及段落设置为统一格式，最优的操作方法是（A）。

A. 定义一个表样式，并将该样式应用到所有表格

B. 选中所有表格，统一设置其字体及段落格式

C. 设置第一个表格文本的字体及段落格式，然后通过格式刷将格式应用到其他表格中

D. 逐个设置表格文本的字体和段落格式，并使其保持一致

90. 大华正在 WPS 文字中对一份书稿进行排版，书中已为各级标题分别应用了内置的“标题 1、标题 2、标题 3”等样式。由于章节的重新安排，他需要将原稿中所有标题 2 降级为标题 3，且其下属标题也同时降低一个级别，最优的操作方法是（B）。

A. 在普通视图中，依次为标题 2 及其下级标题重新应用对应的样式

B. 在大纲视图中，对标题 2 及下属标题统一进行降级操作

C. 在普通视图中，通过“开始”选项卡上的“增加缩进量”按钮依次调整标题 2 及下属标题的级别

D. 在大纲视图中，通过定义并应用多级符号列表来快速调整标题 2 及下属标题的级别

91. 在 WPS 表格中，某单元格中的公式为“=B\$1+B\$2”，如果使用 R1C1 的引用样式，则该公式的表达式为：（B）。

A. =R[-2]C2+R2C2

B. =R1C2+R2C2

C. =R1C. +R2C.

D. =R[-2]C2+R[-1]C2

92. 在 WPS 表格的 R1C1 引用样式下，R7C8 单元格中的公式为“=-R[3]C[-2]”，则其所引用的单元格为：（A）。

A. R10C6

B. R6C10

C. R4C10

D. R4C6

93. 在 WPS 表格工作表中存放了第一中学和第二中学所有班级总计 300 个学生的考试成绩，A 列到 D 列分别对应“学校”、“班级”、“学号”、“成绩”，利用公式计算第一中学 3 班的平均分，最优的操作方法是（C）。

A. =SUMIFS(D2:D301, A2:A301, "第一中学", B2:B301, "3 班") /COUNTIFS(A2:A301, "第一中学", B2:B301, "3 班")

B. =SUMIFS(D2:D301, B2:B301, "3 班") /COUNTIFS(B2:B301, "3 班")

C. =AVERAGEIFS(D2:D301, A2:A301, "第一中学", B2:B301, "3 班")

D. =AVERAGEIF(D2:D301, A2:A301, "第一中学", B2:B301, "3 班")

94. 小何在 WPS 演示文稿中绘制了一组流程图形状，他希望将这些图形在垂直方向上等距排列，最优的操作方法是（C）。

A. 用鼠标拖动这些图形，使其间距相同

B. 显示网络线，依据网络线移动图形的位置使其间距相同

C. 全部选中这些图形，设置“纵向分布”对齐方式使其间距相同

D. 在“设置对象格式”窗格中，在“大小与属性”选项卡中设置每个图形的“位置”参数逐个调整其间距

95. 小李在制作 WPS 演示文稿时，需要将一个被其他图形完全遮盖的图片删除，最优的操作方法是（C）。

A. 先将上层图形移走，然后选中该图片将其删除

B. 通过按 Tab 键，选中该图片后将其删除

C. 打开“选择”窗格，在对象列表中选择该图片名称后将其删除

D. 直接在幻灯片中单击选择该图片，然后将其删除

96. 要为 WPS 文字格式的论文添加索引，如果索引项已经以表格形式保存在另一个 WPS 文字文档中，最快捷的操作方法是（B）。

A. 在 WPS 文字格式论文中，逐一标记索引项，然后插入索引

B. 在 WPS 文字格式论文中，使用自动标记功能批量标记索引项，然后插入索引

C. 直接将表格形式保存在另一个 WPS 文字中的索引项复制到 WPS 文字格式论文中

D. 在 WPS 文字格式论文中，使用自动插入索引功能，从另外保存 WPS 文字索引项的文件中插入索引

97. 李编辑正在 WPS 文字中对一份书稿进行排版，他希望每一章页号均从奇数页开始，最优的操作方法是（B）。

- A. 在每一章前插入自奇数页开始的分页符
- B. 在每一章前插入自奇数页开始的分节符**
- C. 在每一章前插入自偶数页开始的分节符
- D. 在每一章前插入分页符，若非奇数页开始，则插入一个空白页

98. 小华利用 WPS 文字编辑一份书稿，出版社要求目录和正文的页码分别采用不同的格式，且均从第 1 页开始，最优的操作方法是（B）。

- A. 将目录和正文分别存在两个文档中，分别设置页码
- B. 在目录与正文之间插入分节符，在不同的节中设置不同的页码**
- C. 在目录与正文之间插入分页符，在分页符前后设置不同的页码
- D. 在 WPS 文字中不设置页码，将其转换为 PDF 格式时再增加页码

99. WPS 表格工作表 D 列保存了 18 位身份证号码信息，为了保护个人隐私，需将身份证信息的第 9 到 12 位用 "*" 表示，以 D2 单元格为例，最优的操作方法是（C）。

- A. =MID(D2, 1, 8) + "****" + MID(D2, 13, 6)
- B. =CONCATENATE(MID(D2, 1, 8), "****", MID(D2, 13, 6))
- C. =REPLACE(D2, 9, 4, "****")**
- D. =MID(D2, 9, 4, "****")

100. 小胡利用 WPS 表格对销售人员的销售额进行统计，销售工作表中已包含每位销售人员对应的产品销量，且产品销售单价为 308 元。计算每位销售人员销售额的最优操作方法是（B）。

- A. 直接通过公式 "=销量 x 308" 计算销售额
- B. 将单价 308 定义名称为 "单价"，然后在计算销售额的公式中引用该名称**
- C. 将单价 308 输入到某个单元格中，然后在计算销售额的公式中绝对引用该单元格
- D. 将单价 308 输入到某个单元格中，然后在计算销售额的公式中相对引用该单元格

101. 以下错误的 WPS 表格公式形式是（B）。

- A. =SUM(B3:E3)*\$F\$3
- B. =SUM(B3:3E)*F3**
- C. =SUM(B3:\$E3)*F3

D. =SUM(B3:E3)*F\$3

102. 小金在 WPS 演示文稿中绘制了一个包含多个图形的流程图，他希望该流程图中的所有图形可以做为一个整体移动，最优的操作方法是（C）。

A. 选择流程图中的所有图形，通过“剪切”、“粘贴”为“图片”功能将其转换为图片后再移动

B. 每次移动流程图时，先选中全部图形，然后再用鼠标拖动即可

C. 选择流程图中的所有图形，通过“绘图工具”选项卡上的“组合”功能将其组合为一个整体之后再移动

D. 插入一幅绘图画布，将流程图中所有图形复制到绘图画布中后再整体移动绘图画布

103. 小刘在 WPS 演示文稿中插入了一幅 WMF 格式剪贴画，他希望分别调整一下该剪贴画各部分颜色，最优的操作方法是（B）。

A. 通过新建主题颜色来调整剪贴画各部分的默认颜色

B. 先取消剪贴画组合，然后分别设置各部分的颜色

C. 剪贴画作为一个图片整体，只能整体改变其颜色

D. 通过“图片工具”选项卡上的“颜色”工具重新着色即可

104. 在 WPS 文字文档中包含了文档目录，将文档目录转变为纯文本格式的最优操作方法是（B）。

A. 文档目录本身就是纯文本格式，不需要再进行进一步操作

B. 使用 CTRL+SHIFT+F9 组合键

C. 在文档目录上单击鼠标右键，然后执行“转换”命令